



LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÝ STAV

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDIVO BEZ ROZLIČNÉHO POJIVA A PLNIVA
- SDK SNÍŽENÝ PODHLED (KLASICKÝ/AKUSTICKÝ)

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘIMO NA STAVBĚ
- AV TECHNIKY V SAMOSTATNĚM VÝKRESE, VÝKAZU VÝMĚR
- VZT TECHNIKY V SAMOSTATNĚM VÝKRESE, VÝKAZU VÝMĚR

LEGENDA ZNAČENÍ

NÁBYTEK + ZAŘÍZENÍ

- NN₂ - NASTĚHOVÁNÍ A MONTÁŽ NOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ STĚNY V NICE VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- KR - NASTĚHOVÁNÍ A MONTÁŽ KRYTŮ RADIÁTORŮ
- Z₂N - VYSTĚHOVÁNÍ, LIKVIDACE INTERIÉROVÝCH SCHODŮ Z MASIVNÍHO DŘEVA. V PŘÍPADĚ VZNIKU NEROVNOSTÍ NA STĚNÁCH PŘI DEMONTÁŽI NÁBYTKU - ZAPRAVIT
- NASTĚHOVÁNÍ A MONTÁŽ NOVÝCH INTERIÉROVÝCH SCHODŮ
- NÁSLEDNĚ BUDE NOVÁ VÝMALBA

STĚNY

- V1 - STĚNY KOMPLETNĚ DO LEPIDLA + PERLINKY + ŠTUKU
- POTĚ KOMPLETNÍ VÝMALBA STĚN A STROPŮ BÍLOU INTERIÉROVOU BARVOU

STROP

- M₂SV - MONTÁŽ NOVÝCH ZAPUŠTĚNÝCH SVÍTIDEL V SDK PODHLEDU
- M₂SV - MONTÁŽ NOVÝCH PŘÍSAZENÝCH SVÍTIDEL
- S3 - SÁDKOKARTONOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED (NUTNO PŘÍZPŮSOBIT OTVORY PRO ZÁPUSTÉ OSVĚTLENÍ,VZT MŘÍŽKY A AV TECHNIKU)
- S4 - SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED (NUTNO PŘÍZPŮSOBIT OTVORY PRO ZÁPUSTÉ OSVĚTLENÍ,VZT MŘÍŽKY A AV TECHNIKU)

DVEŘE

- D1 - ŠÍŘKA DV. KŘÍDEL 1 400 mm, VÝŠKA 1 960 mm
- ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, PRAHŮ, NÁSLEDUJE ŘEZÁNÍ, BOURÁNÍ, VYPÁČENÍ STARÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ - STÁV.ZÁRUBEN JE ZAZDĚNA DO STĚNY, PROTO JE NUTNÉ ZÁRUBEN VYBOURAT I S OKOLNÍM ZDIVEM
- VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU BUDE ZVĚTŠENA PO HORNÍ KRAJ ZDĚNÉHO VÝKLENKU O 100 mm. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU ZŮSTANE STEJNÁ
- ÚPRAVA OTVORU
- PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ BUDE OTVOR ZAPRAVEN PRO OSAZENÍ NOVÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ
- OSAZENÍ NOVÝMI OBLOŽKAMI, DŘEVOTŘÍSKOVÉ
- OSAZENÍ NOVÝM DVEŘNÍM DVOUKŘÍDLEM, DŘEVOTŘÍSKOVÉ, PLNÉ KŘÍDLO

OKNA

- O₂G - ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH GARNÝŽÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA VČ. ZAVĚŠENÝCH DOPLŇKŮ. V PŘÍPADĚ VZNIKU NEROVNOSTÍ NA STĚNÁCH PŘI DEMONTÁŽI NÁBYTKU - ZAPRAVIT
- NÁSLEDNĚ BUDE NOVÁ VÝMALBA
- NASTĚHOVÁNÍ A MONTÁŽ NOVÝCH ZÁVĚSŮ NA EL. POHON
- Pojízdná lišta vedena v SDK podhledu (popř. přiřazena pod SDK podhled)
- Délka lišty 12 000 mm, bílá, p.ú.
- Rozměry závěsu: šířku přizpůsobit oknu, výška cca 2210 mm (přizpůsobit dle skutečné výšky po vyměření na místě)

PODLAHY

- S1 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY: PARKETY Z MASIVNÍHO DŘEVA, ODSTRANĚNÍ VČETNĚ SOKLÍKU VÝŠKY 20 mm
- POKLÁDKA NOVÉHO KOBERCE, VÝŠKA SOKLÍKU 70 mm
- S2 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY: LINO, VČETNĚ STRHNUTÍ LIŠTY, POKLÁDKA NOVÉHO LINA VČ. SOKLÍKU 70 mm.
- POKLÁDKA NOVÉHO VINYL, VÝŠKA SOKLÍKU 70 mm

DEMONTÁŽE PRVKŮ NA STĚNÁCH A STROPECH V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI A SKLADU/ŠATNĚ

- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH WIFIROUTERŮ, VČETNĚ KOTVENÍ DO STROPNÍ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH HAČKŮ ZE ZDI, ZAPRAVENÍ
- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE NÁSTĚNNÝCH REPRODUKTORŮ PO KAŽDÉ STRANĚ DŘEVOTŘÍSKOVÉ STĚNY S POSUVNÝMI DVEŘMI - 2 KUSY
- DEMONTÁŽ VČ. KOTVIČNÍCH PRVKŮ, ZAPRAVENÍ

VYPRACOVAL	Ing. Pavel Paděra	KRESLIL	Ing. Veronika Mandátová	<div>Atelier</div> <div>www.ppatelier.cz</div>	
KONTROLOVAL					
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč IČO 00290629			DATUM	DUBEN 2024
MÍSTO STAVBY	Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč			MĚŘÍTKO	1 : 40
ZAKÁZKA	MÚ TŘEBÍČ, REKONSTRUKCE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č.211			ÚČEL	
				Č. VÝKRESU	
OBSAH	D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ - NOVÝ STAV- ŘEZ			Č. PARÉ	