

Položka	ks/m
---------	------

## Venkovní osvětlení

### Pěší zóna

Svítidlo veřejného osvětlení, materiál: hliník, barva nástřiku grafit, difuzor polykarbonát tl. 2,5mm, teplotně odolný, nárazu odolný, rozměry: Ø 500mm, v. 105mm, LED 48W, 3000K, 5580lm, světelný zdroj součástí svítidla, IP66	12
---	----

Stožár pro svítidlo veřejného osvětlení, materiál: ocelový s povrchovou úpravou v jednotném designu se svítidly v. 4,5m stožár bezpaticový včetně výzbroje	12
--	----

### Osvětlení bočního parkoviště u sportoviště

Svítidlo veřejného osvětlení pro rezidenční oblasti, materiál: hliník, barva nástřiku grafit, difuzor čiré sklo tl. 4mm, teplotně a vandalismu odolné, rozměry: dl. 558mm, š. 293mm, v. 115mm, LED 33W, 3000K, 4244lm, světelný zdroj součástí svítidla, IP66

Výložník, materiál: ocelový, barva nástřiku grafit, rozměry: dl. 900mm, Ø100mm, pro stožár s horním průměrem 60mm	3
---	---

Stožár pro svítidlo veřejného osvětlení, materiál: ocelový s povrchovou úpravou v jednotném designu se svítidly v. 6m stožár bezpaticový včetně výzbroje	3
--	---