



LEGENDA POVRCHŮ

	STEZKA PRO PĚŠÍ, MLATOVÝ POVRCH ŠEDÝ, ZRNITOSTI 0/5, DIN 18035-5, NOVÁ PĚŠINA V PARKU, PŘÍRODNÍ A TRVALE VODOPROPUSTNÝ MATERIÁL (2,10 x 10 ⁻⁴ cm/s)
	DOPADOVÁ BEZPEČNOSTNÍ LITÁ PRYŽ, HIC 1,4 m, BAREVNÝ MIX CIHLOVÉ ČERVENÁ 70% (NAPŘ. RAL 3016) A SIGNÁLNÍ ČERVENÁ 30% (NAPŘ. RAL 3017, 3020) ... 105,6 m ²
	DOPADOVÁ BEZPEČNOSTNÍ LITÁ PRYŽ, HIC 2,4 m, BAREVNÝ MIX CIHLOVÉ ČERVENÁ 70% (NAPŘ. RAL 3016) A SIGNÁLNÍ ČERVENÁ 30% (NAPŘ. RAL 3017, 3020) ... 13,3 m ²

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ BETONOVÉ ZÁKLADY PRVKŮ BUDOU TVOŘENY Z BETONU C25/30
- ZÁKLADY BUDOU ZAMĚŘENY A PROVÁDĚNY ODBORNOU MONTÁŽNÍ FIRMOU ZAJIŠŤUJÍCÍ DODÁNÍ PRVKŮ, POPŘ. GENERÁLNÍM ZHOTOVITELEM STAVBY, KTERÝ S DODAVATELEM PRVKŮ MUSÍ VEŠKERÉ PRÁCE KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT
- POSTUP MONTÁŽE A KOTVENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S MONTÁŽNÍMI LISTY VÝROBCE PRVKŮ
- HERNÍ PRVKY JSOU NAVRŽENY V MAT. KOMBINACI POZINKOVANÉ OCELI A HDPE PLASTOVÝCH DÍLŮ
- DETAILNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ VČ. ILUSTRAČNÍCH OBR. JE UVEDENA V TZ PD SO
- ODSTÍNY UMĚLÝCH POVRCHŮ (LITÁ PRYŽ), STEJNÉ TAK VEŠKERÉ PRVKY POUŽITÉ PŘI REALIZACI, BUDOU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ODSOUHLASENY AD
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA NEBO AUTORSKÝ DOZOR K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ
- JAKÉKOLIV ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PD MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S AD A TDS
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BOZP
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED ZAPOČETÍM STAVBY OVĚRIT NA MÍSTĚ
- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE SÍTÍ O JEJICH VYTYČENÍ NA STAVENISTI

LEGENDA SYMBOLŮ

	STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
	NAVRŽENÉ HRANY
	NAVRŽENÉ HRANY SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
	NAVRŽENÉ ROZVODY NN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ)
	VÍCEETÁŽOVÝ ZAPOJENÝ POROST DŘEVIN STÁVAJÍCÍ
	STÁVAJÍCÍ LISTNATÝ / JEHLIČNATÝ STROM
	NAVRŽENÉ SLOUPOVÉ SVÍTIDLO VO VÝŠKY 4,25 m S LED SVÍTIDLEM VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE (SO 04)
	NAVRŽENÉ SLOUPOVÉ SVÍTIDLO VO VÝŠKY 4,25 m S LED SVÍTIDLEM V ZELENÍ (SO 04)
	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE HERNÍCH A CVIČEBNÍCH PRVKŮ

POPIS WORKOUTOVÝCH PRVKŮ

- WP 01 ... CVIČEBNÍ SESTAVA**
- WORKOUTOVÁ SESTAVA OBSAHUJÍCÍ 10 RŮZNÝCH CVIČEBNÍCH STANIC
 - ROZMĚRY 6910x4440x2400 mm
 - SVISLÉ SLOUPKY Ø 101.6 x 2mm POZINKOVANÉ A OPATŘENÉ ČERVENÝM PRÁŠKOVÝM LAKEM RAL3001
 - TYČE PRO ÚCHOP Ø 32 mm POZINKOVANÉ S235JR
 - NA SLOUPCÍCH BUDOU OSAZENY INFORMAČNÍ ZNAČKY Z PA6 (POLYAMID) MATERIÁLU ZOBRAZUJÍCÍ NEJRELEVANTNĚJŠÍ CVIČENÍ A QR KÓD, KTERÝ PŘI NASKENOVÁNÍ BUDE ODKAZOVAT NA ANIMOVANOU ILUSTRACI DANÉHO CVIKU A NABÍZET MOŽNOST STAŽENÍ CVIČEBNÍ APLIKACE
 - MAX. PÁDOVÁ VÝŠKA HIC 1330 mm, LOKÁLNĚ 2330 mm
 - PRO VĚKOVOU SKUPINU OD 13 LET
 - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE: 5 x PATKA 500x500x900 mm, BETON 500x500x500 mm
1 x PATKA 200x200x600 mm
1 x PATKA 200x440x600 mm
1 x PATKA 200x200x600 mm, BETON 200x200x500 mm
2 x PATKA 200x200x900 mm
8 x PATKA 200x200x900 mm, BETON 200x200x500 mm

- WP 02 ... HRAZDA NA KLIKY**
- PRVEK SE TŘEMI HRAZDAMI VE VÝŠKÁCH 380 mm, 580 mm A 1330 mm
 - ROZMĚRY 3350x1200x1400 mm
 - SVISLÉ SLOUPKY Ø 101.6 x 2mm POZINKOVANÉ A OPATŘENÉ ČERVENÝM PRÁŠKOVÝM LAKEM RAL3001
 - TYČE PRO ÚCHOP Ø 32 mm POZINKOVANÉ S235JR
 - NA SLOUPKU BUDE OSAZENA INFORMAČNÍ ZNAČKA Z PA6 (POLYAMID) MATERIÁLU ZOBRAZUJÍCÍ NEJRELEVANTNĚJŠÍ CVIČENÍ A QR KÓD, KTERÝ PŘI NASKENOVÁNÍ BUDE ODKAZOVAT NA ANIMOVANOU ILUSTRACI DANÉHO CVIKU A NABÍZET MOŽNOST STAŽENÍ CVIČEBNÍ APLIKACE
 - MAX. PÁDOVÁ VÝŠKA HIC 1330 mm
 - PRO VĚKOVOU SKUPINU OD 13 LET
 - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE: 2 x PATKA 200x200x900 mm, BETON 200x200x500 mm
2 x PATKA 200x200x900 mm

- WP 03 ... LAVICE**
- ŘADA ROVNOBĚŽNÝCH BRADEL VHODNÁ PRO BALANČNÍ CVIČENÍ, JAKO JSOU KLIKY ZE STOJKY
 - ROZMĚRY 1950x530x730 mm
 - SVISLÉ SLOUPKY Ø 101.6 x 2mm POZINKOVANÉ A OPATŘENÉ ČERVENÝM PRÁŠKOVÝM LAKEM RAL3001
 - TYČE PRO ÚCHOP Ø 32 mm POZINKOVANÉ S235JR
 - NA SLOUPKU BUDE OSAZENA INFORMAČNÍ ZNAČKA Z PA6 (POLYAMID) MATERIÁLU ZOBRAZUJÍCÍ NEJRELEVANTNĚJŠÍ CVIČENÍ A QR KÓD, KTERÝ PŘI NASKENOVÁNÍ BUDE ODKAZOVAT NA ANIMOVANOU ILUSTRACI DANÉHO CVIKU A NABÍZET MOŽNOST STAŽENÍ CVIČEBNÍ APLIKACE
 - MAX. PÁDOVÁ VÝŠKA HIC 730 mm
 - PRO VĚKOVOU SKUPINU OD 13 LET
 - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE: 4 x PATKA 200x200x900 mm, BETON 200x200x500 mm

ČÁST PD

SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VYBAVENÍ

NÁZEV

WORKOUT

PROJEKTANT



605 485 557
jsme@projektove.studio
projektove.studio

VYPRACOVAL
Ing. David Bauer

STUPEŇ

DUSP, DPS

DATUM

prosinec 2023

NÁZEV PROJEKTU

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ZŠ NA KOPCÍCH

MÍSTO

prostranství u ZŠ Na Kopcích, 674 01 Třebíč
k. ú. Třebíč

INVESTOR

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. David Bauer

MĚŘITKO

1:100

OZNAČENÍ

D.1.1.8