











| | |
|---|--|
|  | ŽULOVÝ OKRAJOVÝ PRVEK 150/210 MM |
|  | BETONOVÁ DLAŽBA 200 X 200 MM, BEZ FAZETY |
|  | LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4–8 mm |
|  | MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO |
|  | ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–63 mm |
|  | STÁVAJÍCÍ ZEMINA |
|  | ORNICE |
|  | BETONOVÉ LOŽE B 15 |

| NÁZEV | JAKOST | DĚLKA m |
|--------------|--------|---------|
| HEB 120 | S235 | 5,64 m |
| JEKL 60X50/3 | | 11,12 m |
| L 80X80/8 | | 8 m |
| L 50X50/5 | | 11,25 m |

| NÁZEV | ROZMĚR m | UMÍSTĚNÍ | POČET |
|-------|----------|-----------------|-------|
| MŘÍŽ | 2x2 m | V ČÁSTI NÁMĚSTÍ | 4 |

- MATERIÁL MŘÍŽE: ŠEDÁ LITINA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽE: ANTIKOROZNÍ NÁSTŘIK
- CHRÁNIČ KMNÉ BUDE PŘEDEN Z TENKOSTĚNNÝCH "L" PROFILŮ 50/50MM, A TO JAK SPODNÍ ČTVERCOVÝ RÁMEČEK TAK I HORNÍ ČTVERCOVÝ RÁMEČEK VČETNĚ ŠÍKÝCH STOJIN, V MÍSTĚ STÝKŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU V KAŽDÉM KONCI KAŽDÉHO PRVKU PŘEDENY DVA VSTŘIČNÉ OTVORY 20/8MM, SPOJENY BUDOU ŠROUBY M6 S MATKOU V ANTIKOROZNÍ ÚPRAVĚ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHRÁNIČ: ŽÁROVÝ POZINK + ANTIKOROZNÍ NÁSTŘIK RAL 9007
- U VŠECH MŘÍŽÍ BUDOU POUŽITY PROFILY HE-B 120. MEZI NĚ BUDOU VLOŽENY DVA PŘÍČNÍKY HE-B 120 V MÍSTĚ VNITŘNÍHO OKRAJE RÁMU MŘÍŽE
- PŘÍČNÉ VÝZTUHY KŘÍŽEM BUDOU SVAŘENY Z OCELOVÉ TRUBKY OBDĚLNÍKOVÉHO PŘÍČNÍKU 60/50MM TL.3MM
- VŠECHNY PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ

Atelier Tišnovka

MŘÍŽ KOLEM STROMŮ

Č. VÝKRESU: **D2.3a**