Podélný profil: OKRUH 1 (PRAŽSKÝ OKRUH) LTH DN80 M 1:1000/100
Rozsah: km 0,00000 - km 0,07317

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ
DRUH POVRCHU ÚZEMÍ: BETONOVÁ DLAŽBA
VZDÁLENOST SMĚROVÝCH LOMŮ: 51.11m | 7.95m | 14.12m
SMĚROVÉ LOMY: SL4 SL5



Krytí potrubí [m]: 1.50 | 1.50 | 1.50
Kóta dna potrubí [m. n. m.]: 455.05 | 455.24 | 455.46 | 455.76 | 456.10 | 456.67 | 457.67 | 458.58
Kóty nivelety: 453.44 | 455.24 | 455.46 | 455.76 | 456.10 | 456.67 | 457.67 | 458.58 | 458.58 | 456.97
Kóty původního terénu [m. n. m.]:
SROVNÁVACÍ ROVINA=448m
STANIČENÍ: 0.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00

Sklon/Délka: 32.7‰/51.13 | 73.0‰/14.16
DN – Materiál: d80–TLT | d80–TLT | d80–TLT

Podélný profil: OKRUH 1 LTH DN80 M 1:1000/100
Rozsah: km 0,00000 - km 0,06562

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ
DRUH POVRCHU ÚZEMÍ: ZATR. | PL.
VZDÁLENOST SMĚROVÝCH LOMŮ: 16.27m | 27.33m | 18.90m
SMĚROVÉ LOMY: SL3 3.12m SL1
SL2



Krytí potrubí [m]: 1.50 | 1.51 | 1.50
Kóta dna potrubí [m. n. m.]: 451.45 | 451.16 | 451.03 | 451.13 | 450.43 | 449.94 | 448.88 | 448.77
Kóty nivelety: 449.84 | 451.16 | 448.42 | 449.29 | 450.43 | 449.94 | 449.79 | 449.90 | 448.88 | 447.77 | 447.16
Kóty původního terénu [m. n. m.]:
SROVNÁVACÍ ROVINA=442m
STANIČENÍ: 0.00 | 10.00 | 16.27 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 46.72 | 50.00 | 60.00

Sklon/Délka: 40.8‰/27.35
DN – Materiál: d80–TLT | d80–TLT

Podélný profil: VĚTEV 4 LTH DN80 M 1:1000/100
Rozsah: km 0,00000 - km 0,22837

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ
DRUH POVRCHU ÚZEMÍ: ASFALT
VZDÁLENOST SMĚROVÝCH LOMŮ: 17.30m | 79.08m | 69.31m | 36.41m | 26.28m
SMĚROVÉ LOMY: SL1



Krytí potrubí [m]: 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
Kóta dna potrubí [m. n. m.]: 451.08 | 451.41 | 452.01 | 453.50 | 454.70 | 455.50 | 456.79 | 457.73 | 458.64 | 459.45 | 460.13 | 460.45 | 460.67 | 460.88 | 461.16 | 461.35 | 461.47 | 461.49 | 461.19 | 460.64 | 459.97 | 459.29 | 458.56 | 457.65
Kóty nivelety: 449.48 | 451.46 | 452.53 | 453.59 | 454.65 | 455.71 | 456.77 | 457.84 | 458.85 | 459.64 | 460.18 | 460.48 | 460.72 | 460.97 | 461.22 | 461.46 | 461.57 | 461.48 | 461.19 | 460.70 | 459.92 | 459.20 | 458.70 | 456.05
Kóty původního terénu [m. n. m.]:
SROVNÁVACÍ ROVINA=445m
STANIČENÍ: 0.00 | 10.00 | 17.30 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 96.37 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 102.09 | 110.00 | 120.00

Sklon/Délka: 38.5‰/17.31 | 101.5‰/79.48 | 25.1‰/69.33 | 47.3‰/36.45 | 81.6‰/26.37
DN – Materiál: d90–PE | d90–PE | d90–PE | d90–PE | d90–PE

STÁVAJÍCÍ POVRCH
NOVÝ POVRCH

POZNÁMKA:
PŘESNÉ MÍSTA A HLOUBKU ULOŽENÍ VEDENÝCH SÍTÍ JE TŘEBA PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYTÝČIT, VYZNAČIT A OVĚŘIT KOPANOU SONDOU. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JINÝCH VÝŠKOVÝCH POMĚRŮ MÍST NAPOJENÍ, NEŽ JSOU PŘEDPOKLÁDÁNY V PROJEKTU, JE TŘEBA PROJEDNAT S PROJEKTANTEM.

SO 02 VODOVOD

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

vedoucí projektant	ING. BOHUMIL KOTLÁN	
zodp. projektant	ING. BOHUMIL KOTLÁN	
vypracoval/CAD	ING. MOJMÍR KOUBA	
kontroloval	ING. JAN SEDLÁK	

Profi
PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, tel.: 567 579 191, www.profi.jih.cz

investor:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01
akce	**Stavební úpravy ulice Horova v Třebíči – Borovině**
obsah	PODÉLNÝ PROFIL

formát	8A4
datum	PROSINEC 2016
stupeň	PDPS
zak.č.	ZAK-2016-000021
paré č.	
měřítko	1:1000/100
č. výkresu	03