





<div><div>Ing. Jiří Hnízdl</div><div>projektová činnost ve výstavbě Jasanová 1064, 674 01 Třebíč kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč</div></div>	VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ FÓRUM, MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ			2
VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, VÝROBKŮ OBJ. A			DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY	
Ozn.č.: Schéma, popis, rozměry			Odkaz	Počet ks
			ČSN	Podlaží Celkem
1		OKNO PLASTOVÉ 1–KŘÍDLOVÉ SKLÁPĚČÍ V BARVĚ BÍLÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ	ATYP	5.N.P. 1
2		OKNO PLASTOVÉ 1–KŘÍDLOVÉ SKLÁPĚČÍ V BARVĚ BÍLÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ	ATYP	1.P.P. 1
3		OKNO PLASTOVÉ 1–KŘÍDLOVÉ SKLÁPĚČÍ V BARVĚ BÍLÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ	ATYP	1.P.P. 1
4		OKNO PLASTOVÉ 1–KŘÍDLOVÉ SKLÁPĚČÍ V BARVĚ BÍLÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ	ATYP	1.P.P. 27
POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY OBJEKTU – VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA BÍLÁ DLE RAMŮ OKEN – PRO OKNA, MEZIOKENNÍ SENDVIČOVÉ VLOŽKY, PROSKLENÉ FASÁDNÍ STĚNY MUSÍ PLATIT Uw = 0,9 W/m².K – PRO VCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ PLATIT Uw = 1,2 W/m².K – U VŠECH NOVÝCH OKEN ZE VNITŘÍ I ZE VNKU OSADIT PLASTOVOU ROHOVOU KRYCÍ LIŠTU – VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKÝ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TĚTO DOKUMENTACE				

Ing. Jiří Hnízdl projektová činnost ve výstavbě Jasanová 1064, 674 01 Třebíč kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč	VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ FÓRUM, MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ			3
VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, VÝROBKŮ OBJ. A			DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY	
Ozn.č.: Schéma, popis, rozměry			Odkaz	Počet ks
			ČSN	Podlaží Celkem
5		OKNO PLASTOVÉ 1–KŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ V BARVĚ BÍLÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ	ATYP	1.N.P. 1 2.N.P. 2 3.N.P. 2 4.N.P. 2 CELKEM 7
6		OKNO PLASTOVÉ 2–KŘÍDLOVÉ SKLÁPĚČÍ, MENŠÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, V BARVĚ BÍLÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ	ATYP	1.N.P. 6 2.N.P. 2 3.N.P. 2 4.N.P. 2 CELKEM 12
7		OKNO PLASTOVÉ 2–KŘÍDLOVÉ S POUTCEM DOLE OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ, V BARVĚ BÍLÉ HORNÍ PROFIL ROZŠÍŘENÝ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ	ATYP	1.N.P. 1 2.N.P. 1 3.N.P. 1 4.N.P. 2 CELKEM 5
VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ZASTÍNUJÍCÍ ŽALUZIE V BARVĚ STŘÍBRNÝ MAT U OKEN NA VÝCHODNÍ, JIŽNÍ A SEVERNÍ STRANĚ				5
8		OKNO PLASTOVÉ 2–KŘÍDLOVÉ S POUTCEM DOLE OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ, V BARVĚ BÍLÉ HORNÍ PROFIL ROZŠÍŘENÝ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ	ATYP	1.N.P. 35 2.N.P. 35 3.N.P. 35 4.N.P. 35 CELKEM 105
VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ZASTÍNUJÍCÍ ŽALUZIE V BARVĚ STŘÍBRNÝ MAT U OKEN NA VÝCHODNÍ, JIŽNÍ A SEVERNÍ STRANĚ				48
POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY OBJEKTU – VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA BÍLÁ DLE RAMŮ OKEN – PRO OKNA, MEZIOKENNÍ SENDVIČOVÉ VLOŽKY, PROSKLENÉ FASÁDNÍ STĚNY MUSÍ PLATIT Uw = 0,9 W/m².K – PRO VCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ PLATIT Uw = 1,2 W/m².K – U VŠECH NOVÝCH OKEN ZE VNITŘÍ I ZE VNKU OSADIT PLASTOVOU ROHOVOU KRYCÍ LIŠTU – VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKÝ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TĚTO DOKUMENTACE				
Ing. Jiří Hnízdl projektová činnost ve výstavbě Jasanová 1064, 674 01 Třebíč kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč	VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ FÓRUM, MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ			4
VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, VÝROBKŮ OBJ. A			DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY	
Ozn.č.: Schéma, popis, rozměry			Odkaz	Počet ks
			ČSN	Podlaží Celkem
9		OKNO PLASTOVÉ 2–KŘÍDLOVÉ S POUTCEM DOLE OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ, V BARVĚ BÍLÉ HORNÍ PROFIL ROZŠÍŘENÝ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ	ATYP	1.N.P. 1 2.N.P. 2 3.N.P. 3 4.N.P. 1 CELKEM 1
VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ZASTÍNUJÍCÍ ŽALUZIE V BARVĚ STŘÍBRNÝ MAT U OKEN NA VÝCHODNÍ, JIŽNÍ A SEVERNÍ STRANĚ				1
10		OKNO PLASTOVÉ 2–KŘÍDLOVÉ S POUTCEM DOLE OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ, V BARVĚ BÍLÉ HORNÍ PROFIL ROZŠÍŘENÝ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ	ATYP	1.N.P. 7 2.N.P. 2 3.N.P. 3 4.N.P. 1 CELKEM 7
VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ZASTÍNUJÍCÍ ŽALUZIE V BARVĚ STŘÍBRNÝ MAT U OKEN NA VÝCHODNÍ, JIŽNÍ A SEVERNÍ STRANĚ				4
11		VCHODOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ 2–KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, PRAVÉ, S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM DVOUKŘÍDLOVÝM SKLÁPĚČÍM A S BOČNÍM OKNEM JEDNOKŘÍDLOVÝM, PEVNÝM V BARVĚ BÍLÉ VŠE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM SPODNÍ ČÁST DVEŘNÍCH KŘÍDEL DO V. 900 MM PLNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z VNITŘNÍ I VENKOVNÍ STRANY KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB PRAVÉ KŘÍDLO SE SAMOZAVÍRAČEM	ATYP	1.P.P. 1P
POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY OBJEKTU – VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA BÍLÁ DLE RAMŮ OKEN – PRO OKNA, MEZIOKENNÍ SENDVIČOVÉ VLOŽKY, PROSKLENÉ FASÁDNÍ STĚNY MUSÍ PLATIT Uw = 0,9 W/m².K – PRO VCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ PLATIT Uw = 1,2 W/m².K – U VŠECH NOVÝCH OKEN ZE VNITŘÍ I ZE VNKU OSADIT PLASTOVOU ROHOVOU KRYCÍ LIŠTU – VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKÝ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TĚTO DOKUMENTACE				