

VÝKAZ MATERIÁLU

KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA - TŘEBÍČ

D1.2.111

POPIS	PLOCHA BEDNĚNÍ [m²]	BETON		VÝZTUŽ		OCEL		DŘEVO		OSTATINÍ		POZNÁMKA
		MATERIÁL	[m³]	MATERIÁL	[kg]	MATERIÁL	[kg]	MATERIÁL	[m³]	MATERIÁL	[m² (ks)]	
ZÁKLADOVÉ DESKY: ZD-1 (základová deska výtahové šachty)	2,20	C25/30	1,42	B 500	181		0					
ZÁKLADOVÉ PATKY: ZPa-1 (pod sloupky vestavěné ocelové konstrukce)	27	C30/37	8,6	B 500	446		0					
ZÁKLADY STĚNY ZTB: základ pod stěnu ZTB1	38	C20/25	6,5	B 500	206		0					
PODBETONÁVKY ZÁKL.K-CÍ: podbetonávky základ.patek ZPa-1, základové desky ZD01, podkladní betnové kvádry (ocel.k-ce,vazníky)	0	C12/15	2,4		0		0					
STROPNÍ DESKY: SD-1 (nadbetonovaná deska ocelové vestavěné k-ce) SD-2 (železobetonová stropní deska) SD-3 (betonová část dřevobetonového stropu)	129	C25/30	3,8	B 500	2795		0			TR40/160 tl.1,00 mm	326,8 m²	
		C30/37	72,1	KARI	7061					hřebík 6,3/160	1920 ks	
SCHODIŠTĚ: SCH-1, SCH-2	17	C30/37	2,5	B 500	221		0					
PŘEKLADY, PRŮVLAKY: průvlak ZB1	11	C30/37	2,8	B 500	279		0					
STĚNY ZTB ZTB1 - stěna z tvárníc ztraceného bednění tl. 300 mm	0	C20/25	8,9	B 500	318		0					kubatura betonu je uvedena jako součet ZTB a výpiňového betonu
ŽB ZÁBRADLÍ železobetonové zábradlí schodiště, tl. 120 mm	14	C30/37	0,8	B 500	150		0					viz výkres žb schodiště
OCELOVÉ KONSTRUKCE: vestavěná konstrukce 1.NP	0		0,0		0	S235	23470					spojovací prostředky + chemické kotvy dle detailů viz výkresy D1.2.103, D1.2.104, D1.2.109
	0		0,0		0	S235	8741					
	0		0,0		0	S235	1055					
DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1.NP (zázemí pro rodiče s dětmi, komunitní výcvičková kuchyň)	0		0,0		0	S355	63	C24	1,20	TR55/250 tl.0,75 mm	96,6 m²	spojovací prostředky ozn. TR + chemické kotvy dle detailů viz výkres D1.2.110
						S235	32	GL24	5,00			
CELKEM:	239		110		11706		33361		6,20			

Poznámky: Množství výztuže vykazované ve výpisech výztuže je považováno za optimální bez přihlédnutí k technologickým možnostem dodavatele, které nebyly v době zpracování dokumentace známé, a je potřeba uvažovat s skutečnou spotřebou odlišnou o ±10% od vykázaného množství.
Výkaz konstrukční oceli je uveden včetně rezervy pro svary a spojovací materiál (rezerva uvažována 10%). Výkaz dřevěných prvků je uveden jako čistý (tzn. bez rezerv na prořez a spojovací materiál).