



## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenčních smluv.

**DISprojekt s.r.o.** Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč  
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531  
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	ZDPS
ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. Jakub Zach, Ing. Otmar Voneš	DATUM	09/2017
VYPRACOVAL	Ing.arch. Jakub Zach, Ing. Otmar Voneš	Č. ZAK.	12/2016
INVESTOR	Město Třebíč	MĚŘÍTKO	

AKCE:

### KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ

ČÁST:

### D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D. 1.1-2 SO 02 NOVÝ STAV

VÝKRES:











### VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Č. VÝKRESU D 1.1-2-119









# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	M.J.	CELKEM (mb)
K1		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 730,0mm</li> <li>- R.Š.: 250mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Kraje doplněny o plastové krytky</li> <li>- Úprava povrchu práškovou vypalovací barvou s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí</li> <li>- Barva: tmavě šedá</li> </ul>	mb	10,95
K1a		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 730,0mm</li> <li>- R.Š.: 300mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Kraje doplněny o plastové krytky</li> <li>- Úprava povrchu práškovou vypalovací barvou s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí</li> <li>- Barva: tmavě šedá</li> </ul>	mb	1,46
K2		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 630,0mm</li> <li>- R.Š.: 300mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Kraje doplněny o plastové krytky</li> <li>- Úprava povrchu práškovou vypalovací barvou s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí</li> <li>- Barva: tmavě šedá</li> </ul>	mb	2,52
K3		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 1280,0mm</li> <li>- R.Š.: 250mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Kraje doplněny o plastové krytky</li> <li>- Úprava povrchu práškovou vypalovací barvou s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí</li> <li>- Barva: tmavě šedá</li> </ul>	mb	6,40
K4		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 1230,0mm</li> <li>- R.Š.: 300mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Kraje doplněny o plastové krytky</li> <li>- Úprava povrchu práškovou vypalovací barvou s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí</li> <li>- Barva: tmavě šedá</li> </ul>	mb	6,15
K4a		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 1230,0mm</li> <li>- R.Š.: 250mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Kraje doplněny o plastové krytky</li> <li>- Úprava povrchu práškovou vypalovací barvou s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí</li> <li>- Barva: tmavě šedá</li> </ul>	mb	3,69
K4b		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 1230,0mm</li> <li>- R.Š.: 480mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Kraje doplněny o plastové krytky</li> <li>- Úprava povrchu práškovou vypalovací barvou s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí</li> <li>- Barva: tmavě šedá</li> </ul>	mb	6,15
K5		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 2100,0mm</li> <li>- R.Š.: 250mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Kraje doplněny o plastové krytky</li> <li>- Úprava povrchu práškovou vypalovací barvou s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí</li> <li>- Barva: tmavě šedá</li> </ul>	mb	4,20

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	M.J.	CELKEM (mb)
K6		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podokapní žlab</li> <li>- Systémový prvek Al. fasády</li> <li>- součást dodávky části hliníkové sestavy zimní zahrady</li> </ul>	mb	20,40
K7		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohový profil včetně okapnice podokapního žlabu, okapnice na přechodu mezi plným střešním pláštěm a Al. okny</li> <li>- Systémový prvek Al. fasády</li> <li>- součást dodávky části hliníkové sestavy zimní zahrady</li> </ul> <p>viz detail D14, D15 napojovací poplastovaný plech pro napojení PVC folie na stěnu viz detail D16</p>	mb	20,20
K8		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dešťový svod 80/80mm, vč. tvarovek a háků</li> <li>- délka 3,7m</li> <li>- R.Š.: 280mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- napojení na dešťovou kanalizaci přes gaiger</li> </ul>	mb	7,40
K9		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotlík, hranatý 250/80</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> </ul>	kus	2
K10		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dešťový svod Ø100mm, vč. tvarovek a háků</li> <li>- R.Š.: 330mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> </ul> <p>Poznámka: výměna stávajících dešťových svodů</p>	mb	70,22
K11		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotlík</li> <li>- R.Š.: 330mm</li> <li>- Ø svodu 100mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> </ul>	kus	6
K12		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemování zdí</li> <li>- R.Š. 330mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> </ul>	mb	50,90
K13		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplechování okraje střechy</li> <li>- R.Š. 330mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> </ul>	mb	5,42
K14		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplechování okraje střechy</li> <li>- R.Š. 330mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> </ul>	mb	7,13
K15		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplechování atiky střechy</li> <li>- R.Š. 440mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> </ul>	mb	11,15

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ  
SKLADBY PODLAH

OZN.	SCHÉMA	POPIS	M.J.	CELKEM (mb)
K16		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podokapní žlab</li> <li>- délka 12,2m</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- napojení na dešťovou kanalizaci před gaiger</li> <li>- D = 155mm</li> <li>- d = 1700</li> </ul>	mb	16,84
K17		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 450,0mm</li> <li>- R.Š.: 250mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Kraje doplněny o plastové krytky</li> <li>- Úprava povrchu práškovou vypalovací barvou s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí</li> <li>- Barva: tmavě šedá</li> </ul>	mb	2,25
K18		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 995,0mm</li> <li>- R.Š.: 250mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Úprava povrchu práškovou vypalovací barvou s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí</li> <li>- Barva: tmavě šedá</li> </ul>	mb	1,0
K19		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 1380,0mm</li> <li>- R.Š.: 300mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Kraje doplněny o plastové krytky</li> </ul>	mb	2,76
K20		<p>Oplechování parapetu oken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 1180,0mm</li> <li>- R.Š.: 500mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> <li>- Lepení na bitumenové lepidlo</li> <li>- Kraje doplněny o plastové krytky</li> </ul>	mb	1,18
K21		<p>Venkovní žaluzie DN 200, kryt výdechu vzduchotechniky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 200mm</li> <li>- Výška: 200mm</li> <li>- Plastová krycí mřížka</li> </ul>	ks	2ks
K22		<p>Venkovní větrací mřížka DN 160, kryt výdechu vzduchotechniky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 160mm</li> <li>- Výška: 160mm</li> <li>- Plastová krycí mřížka</li> </ul>	ks	1ks
K23		<p>Oplechování římsy (severní fasáda) - z důvodu KZS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délka: 16340,0mm</li> <li>- R.Š.: 250mm</li> <li>- TiZn. tl. 0,6mm</li> </ul>	mb	16,35
	<p>POZN.:</p> <p>Na všech rýnách, římsách, parapetech a předstupujících zdobných prvcích budou instalovány ochranné prvky proti sedání ptačtva</p> <p>Těsně navazující oplechování na střešní PVC folie - plechy na které se folie navaňuje budou provedeny z poplastovaného ocelového plechu - systémové ke střeše barva světle šedá , jsou součástí dodávky PVC krytiny</p>			