



## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenčních smluv.

**DISprojekt s.r.o.** Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč  
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531  
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	ZDPS
ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. Jakub Zach, Ing. Otmar Voneš	DATUM	09/2017
VYPRACOVAL	Ing.arch. Jakub Zach, Ing. Otmar Voneš	Č. ZAK.	12/2016
INVESTOR	Město Třebíč	MĚŘÍTKO	

AKCE:

### KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ

ČÁST:








### D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D. 1.1-2 SO 02 NOVÝ STAV

VÝKRES:

### VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ







Č. VÝKRESU D 1.1-2-120

# VÝPIS ZÁMEČNÍCKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	TVAR, ROZMĚR	POPIS	POČET			
			PODLAŽÍ			
			1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
$\frac{Z}{1}$		<b>VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ RÁM 6/50</b> <b>VÝPLŇ Ø10 (výšky 1,15 m)</b> - ZÁBRADLÍ KOTVENO POMOCÍ OCEL. PÁSOVINY DO BETONU, CHOMICKOU KOTVOU - DÉLKA 5 050 mm, - BARVA KOVÁŘSKÁ ŠEDO - ČERNÁ	—	2	—	2
$\frac{Z}{2}$		<b>VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ RÁM 6/50</b> <b>VÝPLŇ Ø10 (výšky 1,15 m)</b> - ZÁBRADLÍ KOTVENO POMOCÍ OCEL. PÁSOVINY DO BETONU, CHOMICKOU KOTVOU - DÉLKA 2 350 mm, - BARVA KOVÁŘSKÁ ŠEDO - ČERNÁ	—	1	—	1
$\frac{Z}{3}$		<b>VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ RÁM 6/50</b> <b>VÝPLŇ Ø10 (výšky 1,15 m)</b> - ZÁBRADLÍ KOTVENO POMOCÍ OCEL. PÁSOVINY DO BETONU, CHOMICKOU KOTVOU - DÉLKA 5 170 mm, - BARVA KOVÁŘSKÁ ŠEDO - ČERNÁ	—	1	—	1
$\frac{Z}{4}$		<b>VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ RÁM 6/50</b> <b>VÝPLŇ Ø10 (výšky 1,5 m)</b> - ZÁBRADLÍ KOTVENO POMOCÍ OCEL. PÁSOVINY DO BETONU, CHOMICKOU KOTVOU - DÉLKA 2 180 mm, - BARVA KOVÁŘSKÁ ŠEDO - ČERNÁ	—	1	—	1
$\frac{Z}{5}$		<b>PLECHOVÉ ŽALUZIE VZDUCHOTECHNIKY</b> - ROZMĚR 1 660 x 700 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK - SYSTÉMOVÝ PRVEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY - DETAILNĚ ŘEŠENO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACE	—	—	2	2
$\frac{Z}{6}$		<b>ČISTÍCÍ ZÓNA</b> - ROZMĚR 550 x 1 200 mm - VÝŠKA ROHOŽE 22 mm, ČERNÉ UMĚLOHMOTNÉ PROFILY S NYLONOVÝMI KARTÁČKY SPOJENÝMI NEREZ LANKEM - OSAZENO DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU V PODLAŽE, KDE BUDE OSAZEN AL. RÁM	—	5	—	5
$\frac{Z}{7}$		<b>LÁVKA - PODLAHA PROSKLENÁ 2 745 x 4 620 mm</b> - Z BEZPEČNOSTNÍHO MLÉČNÉ SKLA tl. 3 x 10 mm rozměr jednotlivých tabul bude upřesněn dodavatelem v rámci dílenské dokumentace - NA HORNÍM SKLE PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA - SKLO ULOŽENO PŘES PRYŽOVÉ PODLOŽKY NA OCEL. "T" PROFILECH 30/60 dl. 2 745 mm 5x, "L" PROFILECH 30/30 dl. 2 x 2 745 mm PRIVAŘENÝCH NA OCEL. NOSNOU KONSTRUKCI	—	—	1	1


PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ !

# VÝPIS ZÁMEČNÍCKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	TVAR, ROZMĚR	POPIS	POČET			
			PODLAŽÍ			
			1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
Z 8		<b>SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ délky 4 590 mm</b> - VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1 680 mm - Z VRSTVENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO ČIRÉHO SKLA tl. 2 x 10 mm LEPENO -HORNÍ HRANA BROUŠENA - SKLO KOTVIT POMOCÍ NEREZOVÝCH BODOVÝCH TERČŮ PŘES DISTANČNÍ VÁLEČEK DO OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	—	—	2	2
Z 9		<b>SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ délky 7 520 mm</b> - VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1 300 mm - Z VRSTVENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO ČIRÉHO SKLA tl. 2 x 10 mm LEPENO -HORNÍ HRANA BROUŠENA - SKLO KOTVIT POMOCÍ NEREZOVÝCH BODOVÝCH TERČŮ PŘES DISTANČNÍ VÁLEČEK DO ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	—	—	1	1
Z 10		<b>MARKÝZA - ZAVĚŠENÁ 5 500 x 1 000mm</b> - TLOUŠTKU SKLA URČÍ STATIK DODAVATELSKÉ FIRMY - NEREZOVÁ TÁHLA BODOVĚ KOTVENÁ DO SKLENĚNÝCH TABULÍ - LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VČ.KOTVENÍ (NEREZOVÉ BODOVÉ KOTVY)	—	—	1	1
Z 11		<b>OCELOVÉ SCHODKY</b> SCHODNICE: OCELOVÝ JEKL 50/80mm VČETNĚ ZÁBRADLÍ SVAŘOVÁNA KONSTR. 2xSCHOD.STUPEŇ - POROROŠT POZINK 825x250x30mm PODESTA - POROROŠT POZINK 825x260x30mm PŘÍŠROBOVÁNO KE SCHODNICI  SCHODIŠTĚ KOTVENO DO OCEL.DESEK 150x150x5mm	1	—	—	1
Z 12		<b>MADLO SCHODIŠTĚ délky 6 625 mm</b> - NOSNÝ PROFIL MADLA 40/20 /2 - MADLO KOTVENO PŘES KULATINU A STYČNOU DESKU - STYČNÁ DESKA 60 x 60 x 5, KULATINA Ø10 mm - BARVA KOVÁŘSKÁ ŠEDO - ČERNÁ	1	—	—	1
Z 13		<b>MADLO SCHODIŠTĚ délky 2 400 mm</b> - NOSNÝ PROFIL MADLA 40/20 /2 - MADLO KOTVENO PŘES KULATINU A STYČNOU DESKU - STYČNÁ DESKA 60 x 60 x 5, KULATINA Ø10 mm - BARVA KOVÁŘSKÁ ŠEDO - ČERNÁ	1	—	—	1

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ !

# VÝPIS ZÁMEČNÍCKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	TVAR, ROZMĚR	POPIS	POČET			
			PODLAŽÍ			
			1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
Z 14		<b>MADLO SCHODIŠTĚ délky 900 mm</b> - NOSNÝ PROFIL MADLA 40/20 /2 - MADLO KOTVENO PŘES KULATINU A STYČNOU DESKU - STYČNÁ DESKA 60 x 60 x 5, KULATINA Ø10 mm - BARVA KOVÁŘSKÁ ŠEDO - ČERNÁ	—	1	—	1
Z 15		<b>VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ výšky 1,0 m</b> - ZÁBRADLÍ KOTVENO POMOCÍ OCEL. PÁSOVINY DO BETONOVÉHO ZÁKLADU, - DÉLKA 755 mm - BARVA KOVÁŘSKÁ ŠEDO - ČERNÁ	1	—	—	1

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ !