

Rez překopem místní komunikace - Litoltova

610

1000

40

150

150

150

30

75

75

50

100

Asfaltový beton ACO 8 (40 mm)

Asfaltový recyklát (R-mat 40 mm)

Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (ŠD 150 mm)

Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (ŠD 150 mm)

Zhutněná zemina (hutněno po vrstvě 25 cm)

Varovná fólie

Písek

Zhutněná zemina

Původní zemina

Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm

Chránička Ø 110 mm - rezerva SO 401 - VO

Chránička Ø 75 mm - rezerva SO 402 - SSZ

Chráničky HDPE Ø 40/33 mm - předmětem MAN

Chránička Ø 75 mm - SO 401 VO

Rez překopem místní komunikace - Sokolská

710

1000

40

150

150

150

50

100

30

75

75

Asfaltový beton ACO 8 (40 mm)

Asfaltový recyklát (R-mat 40 mm)

Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (ŠD 150 mm)

Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (ŠD 150 mm)

Zhutněná zemina (hutněno po vrstvě 25 cm)

Varovná fólie

Písek

Chránička Ø 110 mm - rezerva SO 401 - VO

Zhutněná zemina

Původní zemina

Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm

Chráničky HDPE Ø 40/33 mm - předmětem MAN

Chráničky Ø 75 mm - předmětem SO 401 VO

Chránička Ø 75 mm - rezerva SO 402 - SSZ

Řez výkopem pod zelení

300

800

150

50

90

zelení

varovná fólie

Zhutněná zemina

písek

Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm

Chráníčka Ø 75 mm

Minimální krytí chrániček pod zelení bude 0,6 m.

Rez chodníkem

300

800

250

150

50

Dlažba

Drcené kamenivo fr. 4-8 mm (DK 40 mm)

Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (ŠD 150 mm)

Zhutněná zemina (ZZ 50 mm)

Varovná fólie

Písek

Zhutněná zemina (ZZ min. 150 mm)

Původní zemina

Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm

Chráníčka Ø 75 mm