



| LEGENDA ÚPRAV | |
|---|---|
| <div></div> | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBY (837,0 m ² ...MŠ 619,5 m ² ; ONKOL. 217,5 m ²) |
| <ul style="list-style-type: none">- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE SVAROVANÁ- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE- NATĚR RUBOL- UZAVÍRACÍ NATĚR SA-IV- 2xIPA- DILCE POLSID VOLNĚ KLADENÉ ... 50 mm- SPÁDOVÝ PODSYP KAM. 16/32 ... 50-250 mm- STROPNÍ BET. PANEL DUTINOVÝ ... 250 mm- OMÍTKA ... 15 mm | |
| <div></div> | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBY (52,3 m ² ...MŠ 52,3 m ² ; ONKOL. 0,0 m ²) |
| <ul style="list-style-type: none">- NATĚR RUBOL- UZAVÍRACÍ NATĚR SA-IV- 2xIPA- DILCE POLSID VOLNĚ KLADENÉ ... 50 mm- SPÁDOVÝ PODSYP KAM. 16/32 ... 50-250 mm- STROPNÍ BET. PANEL DUTINOVÝ ... 250 mm- OMÍTKA ... 15 mm | |
| <div></div> | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBY (41,0 m ² ...MŠ 0,0 m ² ; ONKOL. 41,0 m ²) |
| <ul style="list-style-type: none">- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE SVAROVANÁ- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE- PLECHOVÁ KRYTINA FALCOVÁ- BEDNĚNÍ Z PRKEN ... 20 mm- DILCE POLSID VOLNĚ KLADENÉ ... 50 mm- SPÁDOVÝ PODSYP KAM. 16/32 ... 50-250 mm- STROPNÍ BET. PANEL DUTINOVÝ ... 250 mm- OMÍTKA ... 15 mm | |
| <div></div> | ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY (72,8 m ² ...MŠ 63,0 m ² ; ONKOL. 9,8 m ²) |
| <ul style="list-style-type: none">- PLECHOVÁ KRYTINA DŘÁŽKOVÁ- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU ... 50 mm- STROPNÍ BET. PANEL DUTINOVÝ ... 250 mm- OMÍTKA BRZOLITOVÁ ... 15 mm | |

POZNÁMKY

- DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - DEMONTOVAT VČ. LITINOVÉ ROURY POD ÚROVĚNĚ STROPU (20 ks...15x MŠ; 5x ONKOL.)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VPUSTÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - DEMONTOVAT VČ. LITINOVÉ ROURY POD ÚROVĚNĚ STROPU (6 ks...5x MŠ; 1x ONKOL.)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ČAGI HLAVIC (3 ks...3x MŠ; 0x ONKOL.) (BUDOU ZNOVU POUŽITY)
- DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- DEMONTOVÁNY BUDOU VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A POPLASTOVANÉ PLECHY NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI
- S OHLEDEM NA PLOCHU STŘECHY BUDE POSTUPOVÁNO PO ČÁSTECH, ABY NEDOŠLO VLIVEM KLIMATICKÝCH PODMÍNEK K POŠKOZENÍ INTERIÉRU ZATEČENÍM DEŠŤOVÉ VODY PO ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE NEPRODLENĚ STŘECHA ZHOTOVITELEM PROVIZORNĚ ZAKRYTA PLACHTAMI. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TĚTO PODMÍNKY A PŘÍPADNÉHO VYTOPENÍ INTERIÉRU BUDE ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY ZODPOVÍDAT ZHOTOVITEL STAVBY

| ZATEPLENÍ MŠ OBRÁNCŮ MÍRU 491/51, TŘEBÍČ | |
|--|--|
| STAVBA: | Obránců míru 491/51, 674 01 Třebíč, p.č. 4510, k.ú. Třebíč |
| INVESTOR: | město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč |
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Zdeněk Korotvička |
| AUTOR: | Ing. David Bauer |
| VYPRACOVAL: | Ing. David Bauer |
| ČÁST PD: | D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení |
| ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU: | D.1.1-04 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - ODSTR. KONSTRUKCE |
| MĚŘÍTKO: | 1:100 |
| ÚČEL: | DSP, DPS |
| DATUM: | XI / 2016 |
| Č. PARÉ: | |

kp projekt
Modřínová 356
674 01 Třebíč
tel: +420 777 111 744
info@kp-projekt.cz
www.kp-projekt.cz