

VA ZHLAVÍ V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH

- ①. ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ - STAVEBNÍ VÝŠKA H1 = 180 MM (PRO TŘ. D400 V POJÍŽDĚNÝCH PLOCHÁCH)
A H1 = 125 MM (PRO TŘ. B125 V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH)
- ②. VYROVNÁVACÍ PRSTENCE DN 625 DLE DIN 4034.1 STAVEBNÍ VÝŠKY H2 = 60, 80 A 100 MM
- ③. PŘECHODOVÁ SKRUŽ DN 1000/625 DLE DIN 4034.1 STAVEBNÍ VÝŠKY H3 = 580 MM
- ④. ŠACHTOVÁ SKRUŽ S HRDLEM DN 1000 DLE DIN 4034.1 STAVEBNÍ VÝŠKY H4 = 250, 500 A 1000 MM.
- ⑤. ŠACHTOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ DN 1000 DLE DIN 4034.1 STAVEBNÍCH VÝŠEK H5 = 600, 800, 1000 A 1200 MM
- ⑥. PŮLŽÁBEK VÝŠKY ½ DN
- ⑦. PODKLADNÍ BETON C 12/15 TLOUŠŤKY 10 CM
- ⑧. HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TLOUŠŤKY 15 CM
- ⑩. ZÁKLAD PRO OBETONOVÁNÍ VSTUPNÍHO KOMÍNU NAD TERÉMEM
- ⑪. OBETONOVÁNÍ ZHLAVÍ ŠACHTY BETONEM C 25/30 XC3
- ⑫. ORIENTAČNÍ VÝTÝČKA
- ⑬. ÚPRAVA RÁMU POKLOPU V KOMUNIKACI A V PARKU
- ⑭. ŽEBŘÍKOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM DLE DIN 19555-A-ST
- ⑮. KAPSOVÉ STUPADLO
- ⑯. HOUŽEVNATÝ BETON (S VLÁKNEM)

(B). VÝŠKA POKLOPU NAD TERÉNEM V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH: B = max. 500 MM



DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

TŘEBÍČ - PRŮMYSL OVÁ ZÓNA SEVER - RAFAELOVA DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-I.ETAPA

ČÁST:	D.4.2 SO1.04.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE		
VÝKRES:	VZOROVÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	Č. VÝKRESU	D.4.2.6