



LEGENDA MATERIÁLŮ

	ZDIVO CÍHELNÉ P100 NA MALTU CEMENTOVOU
	ZDIVO CÍHELNÉ P100 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
	ZDIVO CÍHELNÉ P100 NA MALTU VÁPENNOU
	ZDIVO Z CÍHEL DUTÝCH NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
	KONSTRUKCE ODŠTAHOVÁVÁNÉ
	ŽULOVÉ KOSTKY 60/40mm K ROZEBRÁNÍ, USKLADNIT V PYTLÍCH BIG BAG A PONECHAT NA POZEMKU MŠ (65,0 m²). VČ. ODTĚŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV A ZEMINY
	ŽULOVÉ KOSTKY 60/40mm K ROZEBRÁNÍ (85,3 m²). PO NAVÝŠENÍ PODKLADU BUDOU OPĚTOVNĚ POUŽITY
	STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KOSTKY 60/40mm
	ODŠTĚPENÍ TERACOVÉ DL. KLADENÉ DO BET. LŐŽE (10,6 m²)
	- DLAŽBA TERAC (POPR. BET. DLAŽBA) 40 mm
	- BET. LŐŽE 40 mm
	- BETONOVÁ DESKA VYTUŽENÁ SÍŤI 150 mm
	ODŠTĚPENÍ BETONU tl. 150 mm V OKOLÍ ANG. DVORKŮ (12,2 m²)
	DEMONTÁŽ OC. MŘÍŽÍ ANG. DVORKŮ (9,9 m²)
	VYBOURÁNÍ PARAPETU Z CPP U STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ (2,7 m²)
	ODŠTĚPENÍ BET. OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z PREF. DLAŽDIC tl. 100mm LŐŽENÝCH DO PÍSKU (18,5 m²)
	ODTĚŽENÍ ZEMINY V tl. 550mm (30,0 m²)
	VYTRHÁNÍ KAM. OBRUBY, OBRUBU OCISTIT A OPĚTOVNĚ POUŽIT (102,7 bm), PŘEBÝTEK ULŐŽIT V AREÁLU
	DEMONTOVANÉ PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (16 ks)
	DEMONTOVANÉ HLINÍKOVÉ DVĚŘE, KTERÉ BUDOU OPĚTOVNĚ POUŽITY (3 ks)
	DEMONTOVANÉ ČISTIČÍ ROHOŽE POZINKOVANÉ (4 ks), 2 ks BUDOU OPĚTOVNĚ POUŽITY

POZNÁMKA

- DEMONTÁŽ DIGESTOŘE A VJEZD POTRUBÍ JE SOUČÁSTÍ D.1.4.1. - VZDUCHOTECHNIKA
- DEMONTÁŽ RADIÁTORU A JEJICH OBLOŽENÍ JE SOUČÁSTÍ PD D.1.4.3 - VYTÁPĚNÍ
- STAVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY, KTERÉ NEBUDOU MĚNĚNY, BUDOU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PŘEVÉST DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DOHRNÉHO BOZP
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED ZAPOČETÍM STAVBY OBRÁZIT NA MÍSTĚ