

B.4.1 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KŘÍŽÍKOVA

VÝPIS PLOCH POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ

Materiál	Plocha [m2]	Plocha + prořez 5% [m2]
Dlažba přírodní 200/200/60_chodník tl.60mm	30,90	32,4
Dlažba červená - reliéfní 200/200/60_chodník var.pás tl. 60 mm	6,60	6,9
Dlažba tmavě šedá 200/200/80_vjezdy k RD tl. 80 mm	170,70	179,2
Dlažba drenážní přírodní 200/200/80_parkovací stání tl.80mm	191,60	201,2
Asfaltový beton - ohrusný, ACO 11+, tl. 40 mm	524,50	550,7
Asfaltový beton - ložný, ACL 16+, tl. 60 mm	524,50	550,7
Asfaltový beton - podkladní, ACP 16+, tl. 50 mm	524,50	550,7
Úprava terénu - zatravnění	160,00	168,0

Pozn.: Podrobné bilance prací jsou obsaženy v položkovém rozpočtu přiloženém k projektové dokumentaci.

Vypracoval: Ing. David Svoboda
Třebíč, prosinec 2018