




LEGENDA PROJEKTOVÁNEHO ZARIZENÍ SZ A VÝEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:


———— Kabelová trasa SZ a VO. Kabely budou uloženy v kabelové chráněnce. Uzemnění bude společné pro SZ a VO. Počet kabelů je dán kabelovým plánem.

- - - - - Kabelová trasa, jejíž součástí plánované stavby v r. 2018 - není součástí stavby. Provedení je uvažováno v následujících letech. V trase bude uloženo koordinátory kabel SZ a kabely chráněnce Ø 63 mm, chráněčka HDPE 4033 mm, kabelová chráněčka Ø 75 mm a uzemnění Fe20 30x4 mm.

 Výkonnkový stožar SZ s údajem o účelu výkonnkov
stožary budou navrženy tak, aby jejich výškovitý typ možné propojit zárově zinkovanou trubkou DN 60 pro případ nutnosti zavedení další kabeláže

 Návěstidlo říbarevné soustavy s pímnými signály (S1)
Návěstidlo říbarevné soustavy s pímnými signály (S1) a s kontrastním rámeč

 Indukční smýčka SZZ

 Slušiční stožar VO jmenovité výšky 10 m s pozicizovanými výškovitými dálky 2.0 m
- zárově zinkovaný zevnitř vně s termoplastovou ochrannou součástí části pod drůči okraj ošivř elektro výrazně
- svítivlo VO dle schváleného světelného technického výpočtu - GE LED SL

ELEKTRO
ING. KLIMA
s.r.o.