

VOZOVKA 6.00 CHODNÍK 1.00 1.50 0.55

SIL. BET. OBRUBNÍK (1000/250/150-120) DO BET. LOŽE, XF3

stáv.sklon 2.50% ±0.00 +0.15 2.00% +0.12 0.10% 1.10

ZÁBRADLÍ v. 1.1m

VODÍČÍ HRANA v. 20cm

SPÁRU OŠETŘIT MODIF.ASF.ZALIVKOU ZASTÝPAT KŘ.PISKEM

ASFALTOBETON ACO 11 40-60mm

ČSN EN 13108-1

3.00%

BET. PALISÁDA (600/180/120) MIN. 1/3 VÝŠKY DO BET. LOŽE XF3

FLEXIBILNÍ TRATIVOD PVC Ø 100MM

(3) CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DL.

ZÁMKOVÁ DLÁŽBA DL. 60 mm

LOŽE Z DROBNÉ DRŤI 30 mm

ŠTERKODRŤ ŠD₀ 0/32 200 mm

CELKEM 290 mm

VOZOVKA 6.00

CHODNÍK

1.00 1.50 0.55

SIL. BET. OBRUBNÍK (1000/250/150-120) DO BET. LOŽE, XF3

stáv.sklon

2.50% ±0.00

0.15

2.00%

0.12

1.10

ZÁBRADLÍ v. 1.1m

VODÍČÍ HRANA v. 20cm

SPÁRU OŠETŘIT MODIF.ASF.ZÁLIVKOU ZASYPAT KŘ.PÍSKEM

ASFALTOBETON ACO 11 40-60mm

ČSN EN 13108-1

3.00%

vybourat stáv. obruby

$E_{\text{celá}} = \min 30 \text{ MPa}$

(3) CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DL.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL.	60 mm
LOŽE Z DROBNÉ DRŤI	30 mm
ŠTERKODRŮ $S_{0.075}$ 0/32	200 mm
CELKEM	290 mm

The drawing illustrates a road cross-section with the following components and dimensions from left to right:

- CHODNÍK** (Sidewalk): cca 2.4 KOLMO
- ZELEN'** (Green space): 3.25
- VOZOVKA** (Roadway): 4.00 (3.85 MIN)
- DĚLIČI OSTRŮVK** (Median): 1.40 (1.00-3.10)
- VOZOVKA** (Roadway): 3.80 (3.75 MIN)
- CHODNÍK** (Sidewalk): 2.15 (1.50-3.00)
- ZELEN'** (Green space): 1.50

Key features and details include:

- BET. ZÁHON. OBRUBNÍK** (1000/200/50) DO BET. LOŽE, XF3
- SIL. BET. OBRUBNÍK** (1000/250/150-120) DO BET. LOŽE, XF3 S BOČNÍ OPĚROU
- BET. OBRUBNÍK PRO OKRUŽNÍ KŘ.** (600/305/195) DO BET. LOŽE, XF3 S BOČNÍ OPĚROU
- SIL. BET. OBRUBNÍK** (1000/250/150-120) DO BET. LOŽE, XF3 S BOČNÍ OPĚROU
- ZABRADLÍ** v. 1.1m
- VODICÍ HRANA** v. 20cm
- BET. CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK** (1000/250/80) DO BET. LOŽE, XF3
- DOSYP ZEMINOU** VHDNOU DO NÁSYPŮ
- CELKEM** 320 mm
- CELKEM** 290 mm

STÁV. ZELEN KĚŘE CHODNÍK (RAMPA PODÉLNÁ) VOZOVKA CHODNÍK VE VYSAZENÉ PLOŠE K PŘECHODU PRŮBĚŽNÝ CHODNÍK SCHODY DO UL. NOVODVORSKÁ

1.00 2.00 6.50 3.60 2.00

BET. CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK (1000/250/80) DO BET. LOŽE, XF3

BET. NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK (1000/150/150) DO BET. LOŽE, XF3

KABEL VO SO 401

+0.26 +0.11 2.0% +0.07 +0.05

3.00%

vyboursat stáv. obruby

±0.00

-0.08 -0.06 1.1% -0.04 2.0% 0.00

3.00%


vyboursat stáv. obruby

(3) CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DL.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL.	60 mm
LOŽE Z DROBNÉ DRŤI	30 mm
STĚRKODRŤ ŠD _B 0/32	200 mm
CELKEM	290 mm

(3) CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DL.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL.	60 mm
LOŽE Z DROBNÉ DRŤI	30 mm
STĚRKODRŤ ŠD _B 0/32	200 mm
CELKEM	290 mm

OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBÍČ KARLOVO NÁMĚSTÍ 104/55, 674 01 TŘEBÍČ		 Royal HaskoningDHV Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com	
STUPEŇ PD: DUSP - DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ			
STAVEB.ČÁST:	ARCHIV. Č.	CA 1677	ZPRACOVATEL ČÁSTI:
SO 101.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA 2			HaskoningDHV Czech Republic Kancelář: Čermoplní 39, Brno tel. 545 425 230 email: brno@dhv.com
ZODP. PROJEKTANT: ING. V. STARÝ	FORMÁT: 8xA4 DATUM:		
VYPRACOVAL: ING. M. JONÁŠ			
NÁZEV STAVBY: CHODNÍK UL. VELKOMEZIŘÍČSKÁ, TŘEBÍČ	MĚŘÍTKO: 1:250	9/2019	
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - ETAPA 2	Č. ČÁSTI:	Č. VÝKRESU: 101.2-4	