



LEGENDA MATERIÁLU

- železobeton (beton C25/30, ocel B500)
- podkladní beton
- zhutněný štěrkopískový násyp
- rostlá zemina
- kamenná dlažba
- předmíchaná malta pro stupeň vlivu prostředí XF4 a XS3, s vysokou mechanickou pevností C50/60, s přísadou z syntetického latexu do cementových směsí v tl. 50 – 70 mm, šedá barva
- předmíchaná malta pro výplň spár pro stupeň vlivu prostředí XF4 a XS3, s vysokou mechanickou pevností C45/55, šířka spár od 5 do 15 mm, tmavě šedá barva
- drcené kamenivo
- rychle tvrdnoucí přetíratelný polyuretanový těsnicí tmel a lepidlo s vysokým modulem pružnosti pro spáry vystavené pohybům až do 20%.
- nerez
- hydroizolační vrstva z pružné dvousložkové cementové stěrky, s odolností proti rozmrazovacím solím, sulfátů a chloridů v tl. 2 mms výztužnou skelnou sítí

SKLADBA

(nepropustná dlažba v prostoru kašny)

- 100 mm kamenná dlažba s výplní spár předmíchanou maltou pro stupeň vlivu prostředí XF4 a XS3, s vysokou mechanickou pevností C45/55, odolností proti rozmrazovacím solím a mrazovým cyklům XF3 šířka spár od 5 do 15 mm, tmavě šedá barva
- 60 mm předmíchaná ložná malta pro stupeň vlivu prostředí XF4 a XS3, s vysokou mechanickou pevností C50/60, odolností proti rozmrazovacím solím a mrazovým cyklům XF3, s přísadou z syntetického latexu do cementových směsí ke zvýšení přídržnosti k podkladu, zvýšení mechanické pevnosti a vodonepropustnosti. v tl. 50 – 70 mm, šedá barva
- 2 mm hydroizolační vrstva z pružné dvousložkové cementové stěrky, s odolností proti rozmrazovacím solím, sulfátů a chloridů v tl. 2 mms výztužnou skelnou sítí objemová hmotnost 1,4 kg/cm3, obsah sušiny 100% šedá barva směsi
- 200 mm roznášecí betonová monolitická vyztužená deska
- 100 mm zhutněný podsyp
- rostlý terén

POZNÁMKA

Dokumentace slouží jako podklad pro provádění stavby.
Úpravy dílčích rozměrů a skladeb konstrukcí musí být předem konzultovány a odsouhlaseny architektem.

S - JTSK

±0,000 = 396,10 m n.m. Bpv

akce:	KAŠNA NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI	atelier H3T architekti s.r.o.	
místo:	Karlovo náměstí, Třebíč p.č. 1463/1, k. ú. Třebíč [769738]	IČO: 06604811	
vlastník:	MĚSTO TŘEBÍČ Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	Náměstí Českého povstání 228/2 161 00 Praha 6 - Ruzyně	
stavebník:	MĚSTO TŘEBÍČ Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	+420 739 300 607 info@h3t.cz	
projektant:	ING. ARCH. JIŘÍ KSANDR, CKA: 1157 Prvomajova 1352/2, 153 00 Praha - Radotín	vypracoval: MGA. ŠTĚPÁN ŘEHOŘ	
stupen dok.:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	m. 1:10	f. A3
cast dok.:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)	d. 05/2020	paré
obsah:	DETAILY D3, D4	c.v. 06	