


LEGENDA ZNAČENÍ:



Název značky	Grafická značka
Ventil	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpod do kanalizace	

LEGENDA:

- Odsředivé plastové čerpadlo trysek okruhu A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN80/DN80, výkon 2,2 kW; Q=36m³/h při 12mvs, 400V
- Odsředivé plastové čerpadlo trysek okruhu B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN80/DN80, výkon 2,2 kW; Q=36m³/h při 12mvs, 400V
- Odsředivé plastové čerpadlo trysek okruhu C s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,75 kW; Q=13m³/h při 12mvs, 400V
- Dvoustupňová jednoplošťová PP strojovna technologie vodního prvku, rozměry 4700x2300x2000mm integrovaná PP retenční nádrž, objem 8,28m³, rozměry 2300x1800x2000mm
- Nerezová nádržka trysky Ø350mm, výška 340mm, vnitřní nádržka Ø250mm s přívodem trysky G1" a vypouštěním G2", vypouštění vnější nádrží Ø4", 2x nerezová kabelová průchodka G1", vývod G1" pro kabelovou ochráníčka LED pásku, nerezová krycí mřížka, lem pro napojení hydroizolace, vč. koření
- Nerezová nádržka trysky Ø350mm, výška 340mm, vnitřní nádržka Ø250mm s přívodem trysky G1" a vypouštěním G2", vypouštění vnější nádrží Ø4", nerezová kabelová průchodka G1", nerezová krycí mřížka, lem pro napojení hydroizolace, vč. koření
- Nerezová nádržka trysky Ø350mm, výška 340mm, vnitřní nádržka Ø250mm s přívodem trysky G1" a vypouštěním G2", vypouštění vnější nádrží Ø4", 2x nerezová kabelová průchodka G1", vývod G1" pro kabelovou ochráníčka LED pásku, nerezová krycí mřížka, lem pro napojení hydroizolace, vč. koření
- Nerezová odtoková armatura 200x200x150mm, gravitační odtok DN100, nerezová krycí mřížka, nerezová kabelová průchodka G1", lem pro napojení hydroizolace, vč. koření

