



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHELNÉ
- KONSTRUKCE DEMONTOVANÉ A ODSTRAŇOVANÉ
- NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK (14,2 m²)
 - STÁVAJÍCÍ ŠEDÁ BET. DL. 500x500x50mm DO LOŽE Z DRC. KAM. FR 4/8 tl. 30mm (9,5 m²)
 - NOVÉ DODANÁ BET. DL. 500x500x50mm DO LOŽE Z DRC. KAM. FR 4/8 tl. 30mm (4,7 m²) - ZAPOČÍTANO DODÁNÍ 1/3 NOVÉ DL.
 - DRC. KAMENIVO 16/32 v tl. cca 400 mm
 - BET. OBRUBA 50x200x1000mm DO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU C12/15 (29,5 m)
 - DLAŽBA BUDE SPÁDOVÁNA 2% SMĚREM DO ZELENÉ
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS tl. 160 mm (λ≤0,033 W/mK)
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- U STŘEŠNÍCH SVODŮ BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ LAPAČE NEČISTOT A BUDOU OSAZENY NOVÉ ČERNÉ PLASTOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN 120 S KLAPKOU A KOŠEM VČ. NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KAN. POTRUBÍ (2 ks) - PŘEDPOKLÁDÁ SE POŠKOZENÍ DEMONTOVANÝCH LAPAČŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ
-1.01	SCHODIŠTĚ	5,4	BETON	OMÍTKA	OMÍTKA
-1.02	CHODBA	18,9	BETON	OMÍTKA	OMÍTKA
-1.03	PŘEDÁVACÍ STANICE TTS	17,5	BETON	OMÍTKA	OMÍTKA
-1.04	SKLEP	25,3	BETON	OMÍTKA	OMÍTKA
-1.05	SKLEP	15,8	BETON	OMÍTKA	OMÍTKA
		82,9			

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ BUDOU ODSTRANĚNY (PARAPETY, OKAPOVÝ SYSTÉM, APOD)
- DOČASNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ PRVKY NA FASÁDĚ (ANTÉNY, SATELITY, ZVONKY, SCHRÁNKY, APOD), KTERÉ BUDOU PO ZATEPLENÍ OPĚTOVNĚ OSAZENY
- PŘED ZÁSYPEM OKAP. CHODNÍKU BUDE ULOŽENA NOPOVÁ FÓLIE, UKLÁDÁNA BUDE POD VRSTVU DRC. KAM 16/32 A BUDE VYTAŽENA K ÚROVNI BET. DLAŽBY (FOLIE š. 0,67m) ... 19,0 m²
- V MÍSTĚ ZATAŽENÍ IZOLACE POD TERÉN BUDE FOLIE UKONČENA LIŠTOU NOPOVÉ FÓLIE (28,3m)
- DEMONTÁŽ PRVKŮ BLESKOSVODU JE SOUČÁSTÍ D1.4.1 - OCHRANA PŘED BLESKEM
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDOU ZASAŽENÉ PROSTORY V INT. VYKLIZENY A KOMPLETNĚ UKLIZENY
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BOZP
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED ZAPOČETÍM STAVBY OVĚŘIT NA MÍSTĚ

Snížení energetické náročnosti bytového domu
na ul. Spojenců 184/55, Třebíč

STAVBA:

MÍSTO STAVBY: ul. Spojenců 184/55, 674 01 Třebíč, p.č. 906/1, k.ú. Třebíč

INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Koroťvička

AUTOR: Ing. David Bauer

VYPRACOVAL: Ing. David Bauer

ČÁST PD: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU: D.1.1-01 - PŮDORYS 1.PP

k

p

projekt

Modřínová 356
674 01 Třebíč
M: + 420 777 111 744
@: info@kp-projekt.cz
W: www.kp-projekt.cz

MĚŘÍTKO: 1:100

ÚČEL: DSP, DPS

DATUM: IX / 2020

Č. PARÉ: