



### LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHELNÉ
- KONSTRUKCE DEMONTOVANÉ A ODSTRAŇOVANÉ
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS tl. 160 mm ( $\lambda \leq 0,033 \text{ W/mK}$ )
- K1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- Z1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

**P2.1** ZATEPLENÍ ZALOŽIT NAD OPLECHOVÁNÍM (ÚHELNÍKOVÝ PROFIL Z PVS S PERLINKOU + PROFIL S OKAPNÍČKOU POD OMÍTKU. DOLOŽIT PKO). NEZASAHOVAT DO STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ. POD STOJINY LEŠENÍ REALIZOVANÉHO NA SOUSEDNÍ STŘEŠE Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU, BUDOU ULOŽENY ROZNÁŠECÍ DŘEVĚNÉ TRÁMKY, KTERÉ PŘENESOU BODOVÉ ZATÍŽENÍ ZE STOJIN DO NOSNÝCH KROKVÍ A ZABRÁNÍ POŠKOZENÍ STŘECHY. TRÁMKY NUTNO PODLOŽIT TAK, ABY NEZATĚŽOVALY HORNÍ VLNU TRAPÉZU A NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ. NEŽ BUDE LEŠENÍ REALIZOVÁNO, JE NUTNÉ OVĚŘIT POLOHU KROKVÍ (DLE KOTVENÍ DŘ. PODBITÍ PŘESAHŮ). POD STOJINY JE MOŽNÉ POUŽÍT I PYTLE S PÍSKEM APOD. ABY NEDOCHÁZELO K PROŠLAPÁVÁNÍ VLN TRAPÉZOVÉHO PLECHU, BUDE DO VZD. min. 1,5m OD STÁVAJÍCÍ FASÁDY CELÁ PLOCHA KRYTA NAPŘ. OSB DESKAMI NEBO PODLÁŽKAMI (ZAHRNUTO I DO ROZPOČTU STAVBY).

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ
2.01	SCHODIŠTĚ	6,2	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.02	CHODBA	4,7	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.03	CHODBA	4,6	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.04	BYT 5 - POKOJ	17,1	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.05	BYT 5 - KUCHYŇ	10,3	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.06	BYT 5 - POKOJ	20,2	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.07	BYT 5 - POKOJ	19,2	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.08	BYT 5 - ZÁDVEŘÍ	0,7	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.09	BYT 5 - WC	1,1	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.10	BYT 5 - KOUPELNA	3,9	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.11	BYT 6 - CHODBA	6,7	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.12	BYT 6 - POKOJ	13,9	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.13	BYT 6 - POKOJ	15,9	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.14	BYT 6 - KUCHYŇE	11,3	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.15	BYT 6 - POKOJ	17,6	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.16	BYT 6 - SKLAD	2,7	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.17	BYT 6 - WC	1,1	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.18	BYT 6 - KOUPELNA	3,8	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.19	BYT 7 - CHODBA	4,0	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.20	BYT 7 - WC	1,0	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.21	BYT 7 - KOUPELNA	3,1	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.22	BYT 7 - KUCHYŇE	11,1	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.23	BYT 7 - POKOJ	15,9	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.24	BYT 7 - POKOJ	28,1	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
		<b>224,2</b>			

### POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ BUDOU ODSTRANĚNY (PARAPETY, OKAPOVÝ SYSTÉM, APOD)
- DOČASNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ PRVKY NA FASÁDĚ (ANTÉNY, SATELITY, ZVONKY, SCHRÁNKY, APOD), KTERÉ BUDOU PO ZATEPLENÍ OPĚTOVNĚ OSAZENY
- DEMONTÁŽ PRVKŮ BLESKOSVODU JE SOUČÁSTÍ D1.4.1 - OCHRANA PŘED BLESKEM
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDOU ZASAŽENÉ PROSTORY V INT. VYKLIZENY A KOMPLETNĚ UKLIZENY
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BOZP
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED ZAPOČETÍM STAVBY OVĚŘIT NA MÍSTĚ

### Snížení energetické náročnosti bytového domu na ul. Spojenců 184/55, Třebíč

STAVBA:	
MÍSTO STAVBY:	ul. Spojenců 184/55, 674 01 Třebíč, p.č. 906/1, k.ú. Třebíč
INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Zdeněk Koroťvička
AUTOR:	Ing. David Bauer
VYPRACOVAL:	Ing. David Bauer
ČÁST PD:	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU:

D.1.1-03 - PŮDORYS 2.NP

**kp** projekt  
Modřínová 356  
674 01 Třebíč  
M: + 420 777 111 744  
@: info@kp-projekt.cz  
W: www.kp-projekt.cz

MĚŘÍTKO:	1:100
ÚČEL:	DSP, DPS
DATUM:	IX / 2020
Č. PARÉ:	