PŮDORYS 4NP – ČÁST C



LEGENDA MATERIÁLŮ – STAV PRVKU

- zdravé prvky a konstrukce
- nové prvky a konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ – NÁVRH

- železobetonová konstrukce monolitické vyztužené
- železobetonová konstrukce prefabrikované vyztužené
- železobetonová konstrukce monolitické nevyztužené – pouzdý beton
- ocelová stropní konstrukce – betonové stropní desky z pouzdý nebo trapézový plech
- konstrukce z kerametických bloků
- konstrukce z cihel plných
- konstrukce z plnohodnotných kamenů
- konstrukce z kovového a betonu betonu
- konstrukce z kovového a vibrobetonového betonu
- Geotextilní pásy z kovového ocelovém pásu na bázi vaty
- Nerovnaná konstrukce – opláštění cementotřískovým deskami
- Tepelná izolace na bázi plnu
- Tepelná izolace na bázi vaty

LEGENDA MEMBRÁN

- parozábrana vrstva
- hydroizolační souvrství, protimalečová vrstva, izolace proti zemní vlhkosti
- hydroizolační souvrství, izolace proti zemní vlhkosti ve skladbě bázové plochy
- protiskluzná vodotěsná vrstva kuchyně
- ochranná vrstva, rozpouštěcí fólie
- vodotěsná vrstva, samolepícímu, pendrolnide
- separační vrstva, geotextile

POZNÁMKA

- DEMOLIČNÍ KONSTRUKCE NA RIZOVÁNÍ VYTVÁŘENÍ A NEVYTVÁŘENÍ PROSTORU VYPLNĚNY TEPLNÍMI IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY SLÍ ŠÍŘKY KOLÍVÉ NEBO KERÁMIKÁ
- VE VÝŠKOVÉ ÚROVNI 3NP PROFILU OBLÓZDÍV 2+ ZEMDYTOTÉMOVÝM DESKAM NA PŘEDVÁDNÁNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST – POŽÁRNÍ KV PŘ NOVÉ A ZÁVAZNÉ ZOLOVÉ STROPNÍ CONVÁŘÍ ZE STROJE STRANY ZAVŘENÝ POŽÁRNÍM POKLOSEM ZDOLNOST ZOLLA VE SKLADBĚ 2+ ZEMDYTOTÉMOVÁ DESKA + ZOLLAÉ Z MINERÁLNÍ VLNY – POŽÁRNÍCÉ KV SKLADBY POHLEDÍ
- VE VÝŠKOVÉ ÚROVNI PROSTUPY FASÁDU NUTNÉ ZKONTROLOVAT SE SOUVISLÝCH ZOLLY V RÁMU NAUTNÍ FASÁDY, VÝTAHŮ VRŽÍCÍ ODSOUHLASIT AUTORŮ PROJEKTU
- NA VEŠKERÉ NOVÉ PRVKY V PROVEDBĚ JAKÉ ATYPICKÉ NUŽ BYT ZPRACOVÁNA SOUSEDNÍ SOUHLASITAJÍ NEBO VYVOBEN ODYCOVÝ VÝDRŽ, KTERÝ BUDE ZAPRACOVÁNO DO PROJEKTU
- PŘED VYBOUCI TVÁRNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH VYPRÁNÍ, VYDMÁŽ, VAZBA A JINÝCH PRVKŮ KTERÉ BUDOU ZAMEDOVÁNY DO NOVÉ VYTVÁŘENÝCH STVORÉ A KONSTRUKCÍ, PŘIKRÝT NA STAVBĚ BEZDĚTY TÝCHTO STVORÉ A KONSTRUKCÍ
- VE VÝŠKOVÉ ÚROVNI 3NP PROFILU OBLÓZDÍV 2+ ZEMDYTOTÉMOVÉ DESKY NA PŘEDVÁDNÁNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST – POŽÁRNÍ KV PŘ NOVÉ A ZÁVAZNÉ ZOLOVÉ STROPNÍ CONVÁŘÍ ZE STROJE STRANY ZAVŘENÝ POŽÁRNÍM POKLOSEM ZDOLNOST ZOLLA VE SKLADBĚ 2+ ZEMDYTOTÉMOVÁ DESKA + ZOLLAÉ Z MINERÁLNÍ VLNY – POŽÁRNÍCÉ KV SKLADBY POHLEDÍ
- VE VÝŠKOVÉ ÚROVNI 3NP PROFILU OBLÓZDÍV 2+ ZEMDYTOTÉMOVÉ DESKY NA PŘEDVÁDNÁNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST – POŽÁRNÍCÉ KV PŘ NOVÉ A ZÁVAZNÉ ZOLOVÉ STROPNÍ CONVÁŘÍ ZE STROJE STRANY ZAVŘENÝ POŽÁRNÍM POKLOSEM ZDOLNOST ZOLLA VE SKLADBĚ 2+ ZEMDYTOTÉMOVÁ DESKA + ZOLLAÉ Z MINERÁLNÍ VLNY – POŽÁRNÍCÉ KV SKLADBY POHLEDÍ
- ZMĚNY ZDŮT A VÝTVORY DOMÉNY BEZPEČNÉHO ZAVŘANÍ V JAMNÍCHOVÝCH PROVEDBĚ JAKÉ BEZPEČNÉHO ZAVŘANÍ ZDRAŽ ZDRAŽ KLAVÉ LEGÁŘÍ ZEMDYTOTÉMÓ MÍSÍ
- VE VÝŠKOVÉ ÚROVNI 3NP PROFILU OBLÓZDÍV NEBO PŘEPROJE ZLÍ PRÉ
- VÝŠKOVÉ KV SLEDTÉDÝ ZEMDYTOTÉMOVÉ DESKY PŘEDVÁDNÍ ZDRAŽ ROZVODY VZT A NÁSLEDNÉ KOORDINACÍ ZEMDYTOTÉMÓ PRÉ
- PŘ ROALÍNÁ DOBŘÍZNÍ TEDNÁLEDNÉ PŘEPLÝ ZEMDYTOTÉM ZVÁJÍPÚ MATERÁLŮ A VYŘÍNÍ VÉTNÉ ZRAŽÝTÉ DETAIL ATYPIÓ
- VE VÝŠKOVÉ ÚROVNI 3NP PROFILU OBLÓZDÍV 2+ ZEMDYTOTÉMOVÉ DESKY
- V METRÉTÉDÍ, KE VÝŠKOVÉ TO PŘÍMÉ VÝŠKOVÉ, BUDE ZÁLÓN MINÉRÁLNÍ MAGÉSITÝ PÓSÁLÉ S VÝSTUPÉM NÁSTRÉH
- NAPRÁZ NOVÉ VÝŠKÉ VE STRÁNÚ Z KUSÉVÝCH STAVÝ TVÓRÝ SYSTÉMOVÉM PRÍKLÁDY. NAPRÁZ ŽÚLÓZBETÓNOVÝCH KONTÁZÚ ŘÉŠÍ ZÁLÓN
- DÉTÉ, NAPRÁZ A PRÁVÉTÝ ZTÚŽÉ ŽÁLÓN V RÁMÚ MONTÁNÉ KONSTRÁZÚ
- ZÁLÁDY VE STÁVÁZÚ ZÁPÁNÍ VÉSTÁNÉ ZBTÍNÝCH TRÁMÝ Z ZÁVÁLÉDÝ NA ZÉŘTÉ ŽÚLTÉDÁNÍ STÁVÁ POŽÉTÓNÁÝ, PÁPÉ VYŘÁNÁÝ ŽÁLÓN
- POZÓR – NUTNÉ BRÁT ZÉŘTÉ NA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÝ ZEMDYTOTÉM KONSTRÁZÚ. POŽÁRNÍ ODOLNÉ, PŘÉDÉLÉ ATÉ. ŽÁ 3NP
- V RÉTÉŽÉ STÚPÁCÉH TRÁS TŽÉ BUDÚ LÁKLÁJÉ LÁPRÁVÝ SKLÁDÉ STÉ ZÁPÁNÁ KÓNÉTÓ PRÓFÉLÉ ŽÉBÁNÉŽÉBÁNÉ STÉ ATÝ

POZNÁMKA – VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN – stěny monolyssové – keramický obklad
keramická dlaždice (20 x 20) cm
| humor (20 x 20) x 0,5 cm | pavouk | hladký |

hlavní trasa
- vodoinstalační samotvrzení kapsáže 3x na obkladu a dlažbu, na bázi vnitřní cementů a minerálním plnivu a modifikovaný
| 1 kg/m2 | 1 kg/m2 |
| 0 kdy nadeje na ohnutí – P 2 |

- spojovací tmel (spojení dlaždic) – flexibilní spojovací tmelu
- vodoodolná, flexibilní spojovací tmelu na spojovací keramických obkladů a dlaždic, na bázi vnitřní cementů a minerálním plnivu a polymerovým modifikovaný
| 0,5kg spáry – max. 0,2 mm |
| 0 kdy nadeje na ohnutí – P 2 (EN 12002 mm² | tvrdíčnost – min. 2,0 mm/m |
| nasákavost – ve stáří 30 dnů max. 2,0 g; ve stáří 240 dnů max. 5,0 g |

- hydroizolační stěrka (pr. flexibilní vrtí, dlaždicí atd) – jednosložkové hydroizolace
- elastické hydroizolace pod keramické obklady a dlažby v interiéru, na bázi modifikované disperzí vrstvě prvykyčce
| – vodotěsnost pod tlakem 0,5 MPa po 7 dnech – nepropustný |
| – schopnost překrytí trhlin – nad 0,75 mm |

- penetrace podkladu – viz obecné poznámky výše

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH A STĚN – Jednostranné prefabrikované a monolitické konstrukce – epoxidový nátěr
dvousložkovaný barevný epoxidový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, modifikovaný a chemicky odolný
| 0 (10 kg/m2 | 0 kg/m2 |
| 0 odolnost proti otěru – 3k kg (CS 10/1000/1000) |

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN A STROPŮ – Jednostranné prefabrikované a monolitické konstrukce – betonové stěrka
finální spárvaná stěrka na betonu
finální spárvaná nadnesená podlaha, stržené – cementová směs, jemná jemná, modifikované přísady
| 0 kdy nadeje na ohnutí – P 4 | 0 kdy nadeje na ohnutí – P 4 |
| 0 pevnost v tlaku – min. 40,0 N/mm² | pevnost v tahu za ohybu – min. 7,0 N/mm² | přídržnost – min. 2,0 N/mm² |
| 0 kdy nadeje na ohnutí – A1 |

- penetrace (spárovaný) – nanesé podkladu
jednosložková nízkoviskózní kapalina, stržené – snižuje kapilaritu
| 0 hustota – 1,05 g/cm |

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN – konzervační jílové stěrka (zdravých) – betonové stěrka
- penetrace (jemná jemná a jemnější)
jemné penetrace pro vizuálnímu omítnové systémy.stržené – minerální jílnou, cement, vápenný hydrát a přísady (hlejkyjí) zpracovatelné a užitné vlastnosti
0	0
0 endopsy – 0-0,63 mm	0 vrstvy – 25,0 mm	0 zdanlivá hustnosti – 1,45t/m TB kg/m³	přídržnost – min. 0,2 MPa
0 propustnost vodních par – max. 30	pevnost v tahu (kategorie CS II) – 1,5 až 3,2 MPa
0 kdy nadeje na ohnutí – A1

dekorativní stěrkové hmota, stržené – epoxidová pryskyřice a epoxidové pryskyřice, kompoenta A-pryskyřice, kompoenta B-tvrdidlo, kompoenta C-vápní (epoxidové ekvalita)

SCHODIŠTĚ STUPNĚ – prefabrikované konstrukce – keramická dlažba (schodišťů o mírnosti 260, 260, 260 a 490), schodišťů o mírnosti 260A, 260A a 490A)
- keramická dlažba – tepelín – spárovací hmota (zaspárce + pastoujíce)
- spárovací hmota (zaspárce + pastoujíce) – cementová spárovací hmota (zaspárce schodeviy)
| 1 vzorec – 300 x 200 x 20 mm | protiskluznost – třída 3 (protiskluzný stříp) |
| 0 kdy nadeje na ohnutí – A1 |

flexibilní cementové nejvíc, stržené – vrstv cement a minerálním plnivu a modifikovaný
| tahová přídržnost – ≥1,0 N/mm² | deformace – ≥5,0 mm | max. 0. vrstvy – 10,0 mm |
| 0 pevnost v tlaku – ≥15 N/mm² |
| 0 kdy nadeje na ohnutí – P 2 |

dvousložková epoxidová chemicky odolná spárovací hmota, stržené – složka A-vrstv epoxidových pryskyřic, nerosí keramický krmen a barevní přísady, složka B-vrstv organických kyselinotvorů
| hustota barvivá nátěry – cca 1,05 kg/m³ | pevnost v ohybu – min. 23 MPa | pevnost v tlaku – min. 35,0 MPa |
| 0 pevnost v tahu – min. 12,0 N/mm² | pevnost v tahu – ≥30 N/mm² | pevnost v tlaku – ≥45 N/mm² |
| 0 ověřování – ≥2 kg/m² |

- hloubková penetrační nátěr
základní nátěr pro vlastní nedavných podkladů, stržené – neutrální disperze ze syntetických živů s nejvýše nevýznam jejaneznych přísad
| hustota – 1,0 kg/m³ |

SCHODIŠTĚ STUPNĚ – kazdlové krytiny (schodišťů o mírnosti 260 a 260)
- na hrany stupně a podlopám nátěpny schodové hrany z plastových profilů 1, 20 x 24 x 2,9 mm
| materiál – PVC | hustota – 1,30 (EN) g/cm³ | pevnost v tahu – ≥2 N/mm² | tvrdost (Shore) – 90 (±3°) A |

LEGENDA OGRAŽÍ

- poměrný | okraje | hrany – poměry
- naterdy
- prvky

OZNAČENÍ

F.XX	poměrný
S.XX	okraje
F.XX	hrany – poměry
N.XX	naterdy
K.XX	klempířské prvky
T.XX	truhlářské výrobky
Z.XX	zámečnické konstrukce
PE.XX	podlahy
PA.XX	podhledy
SN.XX	sníhy
SR.XX	střechy
DR.XX	dlažby
OP.XX	opláštění
KR.XX	krytiny
VE.XX	výplně otvorů vnější (exteriérové) – okna, dveře, vrata, sestavy, prosklené fasády apod.
VI.XX	výplně otvorů vnitřní (interiérové) – okna, dveře, vrata, sestavy, prosklené fasády apod.
SI.XX	stínící prvky
NO.XX	nosníkl, nábytek a vybavení
OS.XX	ostatní

Legenda místností A-M

číslo místnosti	jméno	Používané úpravy podlahy	Používané úpravy stěny	Používané úpravy stropu	výška místnosti	konstrukce
4N01	chodba a schody	48,06 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	betonová stěrka	omítka + nátěr	nehořlavá + keramický vrstvením
4N02a	výtahy	17,05 m²	OSB2 dříve	zatepřelnutí systém ETICS		
4N03	chodba a schody	40,03 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	betonová stěrka		nehořlavá + keramický vrstvením
4N04	chodba a schody	76,68 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N05	instalační šachta	1,95 m²	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		
4N06	vytahová šachta	3,0 m²	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		
4N07	chodba a schody	25,46 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N08a	kancelářská místnost	146,56 m² textilní krytina	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N08b	kancelářská místnost – ordinace	52,60 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením, akustický podhled
4N09c	kancelářská místnost – 1. NP	15,98 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N09d	kancelářská místnost – 1. NP	14,1 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N09e	kancelářská místnost – ordp/dlaha	40,60 m² textilní krytina	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením, akustický (kerakoprene) podhled
4N09	WC invalid. zařízení	12,01 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + zděných nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N10	WC invalid. mužů	5,81 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + zděných nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N11	WC ženy zařízení	13,04 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + zděných nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N12	WC ženy invalid.	6,07 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + zděných nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N13	sklad a příprava gastro	25,14 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N14	kuchyně gastro	5,42 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N15	socialní zařízení gastro	4,05 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + zděných nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N16	sklad	3,46 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + zděných nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N17	chodba	34,06 m² vinylová podlaha	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením, akustický podhled (textilní)
4N17a	galerie	3,08 m² dřevěná podlaha	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením
4N18	jednací místnost	16,67 m² vinylová podlaha	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením, akustický podhled (textilní)
4N19	jednací místnost	26,08 m² vinylová podlaha	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením, akustický podhled (textilní)
4N20	jednací místnost	9,17 m² vinylová podlaha	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením, akustický podhled (textilní)
4N21	kancelář	37,35 m² vinylová podlaha	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením, akustický podhled (textilní)
4N22	kancelář	11,14 m² vinylová podlaha	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením, akustický podhled (textilní)
4N23	výtahová VIC	2,75 m² betonová dlažba	cementové/vápenné desky + zděných nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N24	WC ženy	1,71 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + zděných nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N25	WC muži	1,71 m² keramická dlažba	cementové/vápenné desky + zděných nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá + keramický vrstvením
4N26	prostějna	60,70 m² keramická dlažba	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá + keramický vrstvením
4N27	výrůrní oddíl	9,02 m² keramická dlažba	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá + keramický vrstvením
4N28	výrůrní WC prostějny	2,68 m² keramická dlažba	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá + keramický vrstvením
4N29	WC prostějny	1,68 m² keramická dlažba	betonová stěrka + zděných nátěr	betonová stěrka		nehořlavá + keramický vrstvením
4N30	chodba	40,67 m² keramická dlažba	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá + keramický vrstvením
4N31	prostor pro pekařstvo	5,73 m² keramická dlažba	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá + keramický vrstvením
4N32	servírovna	9,01 m² vinylová podlaha	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením
4N33	výrůrní WC mužů	2,64 m² keramická dlažba	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá + keramický vrstvením
4N34	WC mužů	1,81 m² keramická dlažba	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá + keramický vrstvením
4N35	sklad	7,15 m² keramická dlažba	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá + keramický vrstvením
4N36	kanery	21,71 m² vinylová podlaha	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením, akustický podhled (textilní)
4N37	bezpečnostní sprchová	9,02 m² vinylová podlaha	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením, akustický podhled (textilní)
4N38	servírovnání	8,02 m² textilní krytina	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením, akustický podhled (textilní)
4N39	mýtle	14,27 m² vinylová podlaha	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením, akustický podhled (textilní)
4N40	kancelář/media místnost	9,02 m² vinylová podlaha	cementové/vápenné desky + vodoodpudivé/transparentní nátěr	podhled cementotřískového deskami + vodoodpudivé/transparentní nátěr		nehořlavá vyztužení krytiny vrstvením, akustický podhled (textilní)
4N41	zimní/pevná zahrádka/terasy	196,52 m² dynamická dlažba	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá vyztužení nátěrem vrstvením
4N42	technologie VZT	125,16 m² dynamická dlažba	betonová stěrka + betonová stěrka	betonová stěrka		nehořlavá vyztužení nátěrem vrstvením
Celková plocha:	47	2257,50 m²				

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	1:00	2:00 m	3:00	Rev	ID:000 407.200
		10		20			30								

AUTORIZACE | ARSSAB, Ing. Jiří Zlík, F.Ekha 228 Pelhřimov 39501, IPSI

A1 PROJECT CZ s.r.o.
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENERGETIKA, DOSAHOVÁ TÁNÍ ZÁTÍ A PRÁVÍ
V PROSTŘEDÍ ACTIVE CAD, BIM, 3D PŘÍLÁNÍCH, TEL. 380 203 240, WWW.A1PROJECT.EU

VEDOUCÍ ARCHITEKT	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPO. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Jindřich Zlík	Ing. Vladimír Zlík jr.	Ing. Jindřich Nemra	Ing. Jindřich Nemra

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00 282 533	FORMÁT	21 = A4
MÍSTO STAVBY	parc.č. 3995, 3995, 7369, 3921, k.ú. Třebíč [706345] Třebíč	DATUM	2020-2022
SAMOSTATNÉ STAVBY	SO01 – Zimní stadion, restaurace	STUPEŇ DPS	DPZ – PD pro provádění stavby
ČÁSTI	C – dokumentace objektů; C.01 – 001 – Jižní stadion C.01.D1 – architektonicko stavební řešení – nosnýnosný stav	Č. ZAKÁZKY	8041/E
TÉMATU	PŮDORYS 4NP – ČÁST C	ID VÝKRESU D1.01.02.4C	ID. VYKRESU D1.01.02.4C

2.05.2022 8:38:31 | C:\work\1\01@Work\A1PROJECT\Archiva – A1 PROJECT CZ s.r.o\Zakázky\101 - Třebíč - A1 - TŘ_najaskrytaje.rvt