ŘEZ A01 – PODÉLNÝ DÍLČÍ





POZNÁMKA – VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN – silný nanášený – keramický obklad
- keramický obklad – 10 mm (R10 B)
- rozměr 198 x 98 x 8,5 mm (pevné + hladký)

spárování
- hydroizolační cementové těsnění S1 na obvodu a dlažby, na bázi sirisu cementů s minerálními plnivy a modifikátory
- dělící – max. 5,5 mm (
- šířka nástřiku na čtverc – 4)

spárování
- šedé (světlé dlažba) – flexibilní spárovací hmota
vodotěsná, flexibilní spárovací hmota se speciálními keramických obkladů a dlažeb, na bázi sirisu cementů s minerálních plnivy a polymerických modifikátory
- šířka spáry – max. 6,0 mm
- hydroizolační stěrka (pro stěny) – max. 10013 mm² / pevnější – max. 10 micro)
- nasákavost – ve vodě 30 min. max. 2,1 g, ve vodě 240 min. max. 5,0 g)

- hydroizolační stěrka (pr. tandlič) vnitř, dlažeb(atd.) – jednosložkové
elastické hydroizolace pod keramické obklady a dlažby v interiéru, na bázi modifikované disperzí umělé pryskyřice
- odolnosti pod tlakem 0,5 MPa po 7 dnech – nepropustný)
- schopnost přemostit trhliny – max 0,75 mm)

- jeremiaso podkladu – viz dalcie podrobny vizin

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH A STĚN – betonotonové protiskluzované a nenáročné konstrukce – epoxidový nátěr
- epoxidový nátěr – dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný
- (cca 2,0 kg/m² (min 4))
- odolnosti proti otěruvzdornost – 50 mg (ČS 10 0000/2000)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN A STROPŮ – železobetonové protiskluzované a nenáročné konstrukce – betonová stěrka
- stěrka – min. 3 mm, max. 5 mm
- hmoť organo-minerální směs na stěrkové – cementová směs, jemná písma, modifikované přísady
- zmrazuvzdornost – 12 mm (zpětná hmotnost – (500 kg/m²)
- pevnost v tlaku – min. 40,0 N/mm² (pevnost v tahu za ohybu – min. 5,0 N/mm² (přídržnost – min. 2,0 N/mm²)
- šířka nástřiku na čtverc – 4)

- jeremiaso spárovací cement základ
jednosložkové nízkoalkalické kapalina, stužení – stužení epoxidovou
- hustota – 1,05 g/cm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN – keramické pálené zdivo (obkladů) – betonová stěrka
- jemnějšími spárou písmo a minerály
jádrová omítka pro vícevrstvé omítkové systémy,stužení – minerální písmo, cement, vápenný hydrát a přísady zlepšující zpracovatelné a užitné vlastnosti
- (1,5 kg/m²)
- omítkaž – 0,42 mm (5. vrstva – 35,2 mm (objemová hmotnost – (400 (750 kg/m³ (přídržnost – min. 0,2 MPa)
- propustnost vodních par – max. 30 (pevnost v tlaku (kategorie CS II) – (2 až 5,2 MPa)
- šířka nástřiku na čtverc – 4)

deskování stěnová hrana, stužení – epoxidová pryskyřice a epoxidové pryskyřice, komponenta A-pryskyřice, komponenta B-tvrdidlo, komponenta C-plnič čtyřstranné skladba
- hustota – 1,1 g/cm)

SOKOLOVSKÉ STUPNĚ – protiskluzované konstrukce – keramická dlažba (schodišťů o mírnosti 360, 2602, 3602 a 4602, schodišťů o mírnosti 3604, 3604 a 4604)
- keramická dlažba v teplého – spárovací hmota (spárování v podložkami)
keramický dlaždice obrusů, nejpřesnosti, velkoformátové 600 x 300 (ke stupnice schodnéky)
- rozměr – 598 x 298 x 10 mm (protiskluzovost – R9+S (protiskluzový stříhy)
- šířka nástřiku na čtverc – 4)

finální cementové lepidlo, stužení – smés cementů s minerálních plnivy a modifikátory
- lepicí přídržnost – (2,5 N/mm² (délka – 43,5 mm (max. 50 vrstvy – 322 mm)
- hustota – 1,5 až 1,7 kg/m³)
- šířka nástřiku na čtverc – 4)

deskování spárovací chemicky stěrné spárovací hmota, stužení – stužba a nízu epoxidových pryskyřic, norský keramický krmen a tahelní přísady,
stužba B-směs organických kompozitních
- hustota tahelní náhy – cca (18 kg/m² (pevnost v stužbu – min. 2,5 MPa (pevnost v tlaku – min. 0,3 MPa)
- pevnost v tahu za ohybu – (0,5 N/mm² (pevnost v tlaku – (45 N/mm²)
- smršťování – (0,5 mm/m)

- hloubková penetrační nátěr
základní nátěr pro stavební soudkovitých podkladů, stužení – reaktivní disperze ze syntetických živic s nejvíc množstvím pigmentových přísad
- hustota – 1,0 kg/l)

SOKOLOVSKÉ STUPNĚ – kazičková krytina (schodišťů o mírnosti 360 a 260)
- na hrany stupňů a podstupňů nalepeny kryty z plastových profilů L 30 x 30 x 2,9 mm
- hlavně – PVC (hustota – 130 (8235 g/m² (pevnost v tahu – (42 N/mm² (tvrdost (Shore) – 90 (67 A)

LEGENDA OZNAČŮ

	poměrný (skvrny (fasády – povrchy
	materiály
	prvky

OZNAČENÍ

P.XX	podmínky
S.XX	skladby
F.XX	fasády – povrchy
M.XX	materiály
K.XX	klempířské prvky
T.XX	truhlářské výrobky
Z.XX	zámečnické konstrukce
PD.XX	podlahy
PH.XX	podhledy
SK.XX	stěny
SR.XX	schody
OK.XX	okenice
OP.XX	opláštění
KP.XX	krytiny
VD.XX	otplné otvorů vnější (okenní/dveřní) – dveře, dveře, vrata, zasklený, prosklené fasády apod.
VI.XX	otplné otvorů vnitřní (okenní/dveřní) – dveře, dveře, vrata, zasklený, prosklené fasády apod.
SI.XX	stínicí prvky
MO.XX	mobiliář, nábytek a vybavení
OK.XX	okenice

LEGENDA MATERIÁLŮ – STAV PRVKU

	stávající prvky a konstrukce
	nové prvky a konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ – NÁVRH

	železobet konstrukce železobet vyztužené
	železobet konstrukce předpětkované vyztužené
	železobet konstrukce monolitické recyklované – prostý beton
	lehká stropní konstrukce – železobet stropní prvky panely nebo trapézový plech
	konstrukce z keramických tvárnic
	konstrukce z dřevě plných
	konstrukce z jiznárodnových kvarnic
	konstrukce z kamene a lehkého betonu
	konstrukce z kamene z vápenopískového betonu
	betonová zeď z ryplové pískové zdivem na bázi vody
	železová konstrukce – ocelobeton cementotřískových desikem
	Tepelná izolace na bázi pěny
	Tepelná izolace na bázi vaty

LEGENDA MEMBRÁN

	parotěsná vrstva
	hydroizolační souvrství, protiradonová vrstva, izolace proti zemní vlhkosti
	hydroizolační souvrství, izolace proti zemní vlhkosti se skladbě izolace plochy
	protiteková asfaltová stěrka krytka
	střešní vrstva, nopová folie
	vzduchotěsné vrstva, perotěsnou, perforrtide
	separační vrstva, geotextile

POZNÁMKA

- DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ NE POZNÁMKÁ VYTAŽENÉHO A NEVYTAŽENÉHO PROSTORU VYHLÁŠTI TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY DLE ŠÍŘKY KTERÉ KDEŽ KONSTRUKCE
- VŠECHNY ZÁSAHY DO STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ OBLOŽENÝCH ZA ZEMNÍSTŘEDNÍCH DESKAMI NA PŘÍDAVNÁMU PODÉMNÍ IZOLACE – PODKOPÁNÍ VIZ PÉČ
- VCHÁ A STÁVAJÍCÍ CEGLOVÉ STĚNNÍ KONSTRUKCE ZAKRÝVÁNÍ ZE DPOSLE STRAHÝ ZAVĚŠENÝM PŘÍDAVNÁ PODKLEDNÍ DESKAVOST ZDELAJÍ VE SKLADBĚ ZA ZEMNÍSTŘEDNÍCH DESKA + ZDLADĚ Z MINERÁLNÍ VLNY – PODKOPÁNÍ VIZ SKLADBY PODKLEDŮ
- ZÁSADY A POSTUPY PRÁCE PŘI ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ