

| | | |
|---|--|---|
| TSV-K | KOTVICÍ BOD URČENÝ KE SVÍRÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ PODKLADŮ | TOPSAFE ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY |
| DÉLKY: 250, 480, 600 mm Jiné délky na vyžádání | POZNÁMKA: - KOTVENÍ POMOCÍ SEVŘENÍ KONSTRUKCE PRO RŮZNÉ PODKLADY O RŮZNÝCH ŠÍŘKÁCH A TLOUŠTKÁCH - BODY JSOU VHDNÉ PRO PRÁCI V ZÁVĚSU NA LANĚ - PRŮMĚR KRYTKY 200 mm | |
| MĚŘÍTKO: 1:5 | | INFO: +420 774 410 112 |

| ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
|--------------------|---|
| URČENÍ | JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY |
| MATERIÁL | VYROBENO Z POZINKOVANÉ OCELI |
| CERTIFIKACE | DIN EN 795:2012 |
| VÝROBCE | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
| SOUČÁST DODÁVKY | <div> -KOTVICÍ OKO -KRYTKA -KOTVICÍ BOD -KOTVICÍ SADA -KOTEVNÍ PRVEK VE TVARU „U“ NASTAVITELNÝ DLE ŠÍŘKY PRVKU 2-4x </div> <div> -MATKA 8x -PODLOŽKA 8x -ZÁVITOVÁ TYČ M12 4x </div> |

