



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
1.01	VSTUPNÍ HALA	48.34	keram. dlažba	šuková omítka	stávající	ker. soklik 6cm
1.02	ÚČESNA - INTERNET	61.05	PVC	šuková omítka	stávající	PVC lišta
1.03	SKLAD	42.33	PVC	stávající	stávající	PVC lišta
1.04	SKLAD	20.41	nátěr na beton	stávající	stávající	nátěr v=10cm
1.05	GARAŽ	19.70	nátěr na beton	stávající	stávající	nátěr v=10cm
1.06	ZADVĚŘI	15.65	keram. dlažba	stávající	stávající	ker. soklik 6cm
1.07	SKLAD	13.73	keram. dlažba	stávající	stávající	ker. soklik 6cm
1.08	NÁKLADNÍ VÝTAH	3.13	stávající	stávající	stávající	stávající
1.09	CHODBA	18.57	keram. dlažba	šuková omítka	stávající	ker. soklik 6cm
1.10	OSOBNÍ VÝTAH	2.11		šuková omítka		
1.11	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	17.44	stávající	šuková omítka	šuková omítka	žulový soklik 6cm
1.12	SPRCHA PŘEDSÍN	1.84	stávající	stávající	stávající	stávající
1.13	SPRCHA + WC	3.81	stávající	stávající	stávající	stávající
1.14	ZADVĚŘI	6.36	keram. dlažba	šuková omítka	stávající	ker. soklik 6cm
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		274.27				

LEGENDA:

	ROZVADĚČ NN
	NEPŘIPOJENÝ ZAIZOLOVÁNÝ KABEL, CCA 3M (PŘÍPRAVA PRO BUD.NAPOJENÍ/JINÉ PROFESE)
KDE OZNAČENÍ (X) JE PŘÍPRAVA PRO: D = AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE NV = NÁKLADNÍ VÝTAH (JEHO ROZVADĚČ) OV = OSOBNÍ VÝTAH (JEHO ROZVADĚČ) O = EL. OVLÁDANÁ STŘEŠNÍ OKNA S PRISL. V = TÍMTO ZNAKEM ZAČÍNÁJÍ ZAŘÍZENÍ VZT	
	NASTAVITELNÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S VNĚJŠÍM SPÍNÁNÍM (V EL. KRABICI)
	TLAČÍTKO S OZNAČENÍM "TOTAL STOP", CHRÁNĚNÉ PROTI NECHTĚNĚMU STISKNUTÍ
	TLAČÍTKO S OZNAČENÍM "CENTRAL STOP", CHRÁNĚNÉ PROTI NECHTĚNĚMU STISKNUTÍ
	TLAČÍTKO NUCENÉ VENTILACE CHŮC, CHRÁNĚNÉ PROTI NECHTĚNĚMU STISKNUTÍ
	PROPOJOVACÍ/SPOJOVACÍ EL.KRABICE
	NOVÉ SVÍTIDLO UMĚLÉ, NORMÁLNÍ (VYMĚNA STÁVAJÍCÍHO OSV. URČ. PROSTORU)
	NOVÉ SVÍTIDLO NOUZOVÉ (VYMĚNA STÁVAJÍCÍHO OSV. URČ. PROSTORU)
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1 (JEDNOPÓLOVÝ)
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6 (STŘÍDAVÝ)
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 7 (KŘÍŽOVÝ)

OBECNĚ	
	HORIZONTÁLNÍ STOUPÁČÍ TRASA (S PRŮŘAZEM)

LEGENDA HMOT:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	VYBOURANÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	ZDIVO Z CIEHL PLNÝCH PÁLENÝCH CP 280140x65mm - P20 NA MC 10 MPa
	ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC 300x240x599mm - P2-400 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
	SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA NA KOVĚNÉ OVL. KONSTRUKCI, DVOUTĚ OPLÁŠTĚNÍ DESKAMI TL. 12,5 mm. ZVUKOVÉ ISOLAČNÍ PRÍČKY - MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ ISOLACE 6. 75 mm.

POZN.:

- V PROSTORÁCH, KDE JE ZAKRESLENO A BUDE NOVĚ NOUZOVĚ OSVĚTLENÍ, SE STARÉ NOUZOVĚ DEMONTUJE (KABELÁŽ SE ZRUŠÍ).
- NOVĚ NOUZOVĚ SE NAPOJÍ NA NEJBLIŽŠÍ PŘÍVOD NORMÁLNÍHO OSVĚTLENÍ PŘÍSLUŠNÉHO PROSTORU, VE KTERÉM SE BUDOU NOUZOVÁ SVÍTIDLA MONTOVAT. (PRO JEJICH MOŽNÉ DOBÍJENÍ A ROZSVÍCENÍ V PŘÍPADĚ VÝPADKU NAPÁJENÍ U TOHOTO PŘÍVODU NORMÁLNÍHO OSVĚTLENÍ.)
- V MÍSTĚCH BOURANÝCH KONSTRUKCÍ A OTVORŮ BUDE NUTNÁ SOUČINNOST SE STAVEBNÍ PROFESÍ (VYPNUTÍ PŘÍVODU PRO KABELÁŽ VEDOUcí SMĚREM K BOURANÉMU MÍSTU/PROSTORU A PŘÍP. NÁSLEDNÁ OPRAVA / POSUNUTÍ PORUŠENÝCH UŽÍVANÝCH TRAS EL. ROZVODŮ)
- KONSTRUKCE ODDĚLUJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY V MÍSTĚCH PRŮCHODU KABELÁŽE JE TŘEBA PROTIPOŽÁRNĚ ZATĚSNIT. (POŽÁRNÍ ÚSEKY A POŽADOVANÉ ZATĚSNĚNÍ S OHLEDEM NA TYP KONSTRUKCÍ MUSEJÍ BÝT PROVEDENY PODLE PŘÍP. TOHOTO OBJEKTU.
- V PROSTORÁCH SCHODIŠTĚ SE VYMĚNÍ VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ ZA NOVÉ.
- PRO NOVÁ SVÍTIDLA NORMÁLNÍHO OSVĚTLENÍ BUDE POUŽITO STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH TRAS. V MÍSTĚCH, KDE SVÍTIDLA JSOU NOVĚ, NEBO JSOU OD STÁVAJÍCÍHO UMÍSTĚNÍ POSUNUTA (NEVEDE TOUTO TRASOU STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ), BUDE Z NEJBLIŽŠÍHO MÍSTA NAPOJENA NOVÁ KABELÁŽ.
- V PROSTORÁCH BUDOVÁNÍ NOVÉ KABELÁŽE BUDE ULOŽENÍ VEŠKERÉ KABELÁŽE POD OMÍTKU (NEMUSÍ BÝT V TECH. MÍSTNOSTECH A SKLADECH).
- TZN. BUDE NUTNÉ ULOŽIT POD OMÍTKU JAK NOVOU ZAKRESLENOU A MĚNĚNOU, TAK OSTATNÍ (STÁVAJÍCÍ, KTERÁ JE V LIŠTÁCH NEBO VOLNĚ) V TĚCHTO PROSTORÁCH.

TIPA Telekom plus a.s.
Hrobovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU:

Paré:

Název souboru: ZN8_18_DPS_D.1.1.4_20 - 0_Dispozice SIL+SLP	
Stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Číslo dokumentu: ZN8_18_DPS_D.1.1.4_20
Kreslil: Ing. Jiří Postupa	Kontroloval: Ing. Vítězslav Krátký
Zpracovatel dokumentace a držitel práv: TIPA Telekom plus a.s.	Název: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY Městská knihovna v Třebíči, Hasskova 102/2, PSČ 67401
Doplňující název: D.1.1.4 - Silnoproudé rozvody	D.2 DOKUMENTACE TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVBY
DISPOZICE SIL - 1.NP	