

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OSTATNÍCH NŽENYRSKÝCH SÍTÍ:

- metalické vedení SEK (CETIN)
- neprovázané vedení SEK (CETIN)
- metropolitní síť MAN (město Třebíč)
- plynovod STL (GasNet)
- plynovod NTL (GasNet)
- kabelové vedení NN (E.ON)
- venkovní vedení NN (E.ON)
- kabelové vedení VN (E.ON)
- teplovod PI (TTS)
- vodovod (VAS)
- kanalizace (VAS)
- veřejné osvětlení (město Třebíč, správce Elektro - ing. Klíma)
- kabelové vedení NN (Město Třebíč)
- Kabel tvoří přípojku stávajícího RVO-Hrotovická, který je určen k demontáži. Kabel bude vyřazen a stažen do nové přípojkové skříně SS200, odkud bude napájen nový elektroměrový rozváděč RE.

LEGENDA KN A POLOHOPISU:

- parcelní hranice
- vnitřní kresba KN
- parcelní čísla
- polohopis
- číslo orientační / popisné

2460

4 / 254

LEGENDA NOVÉ PROJEKTOVANÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO):

- Slitniční stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška uvedena v situaci
- žárové zinkované zevnitř i vně, spodní část po spodní okraj dvířek elektro-výzbroje chráněná termoplastovým nástřikem
- výložník délky 1,5 m, není-li v situaci řečeno jinak
- svítidlo bude schváleného typu majitelem a provozovatelem VO v Třebíči - stejný typ, který je již instalován na rekonstruovaných stožárech na ul. Hrotovická přes železnici a ul. Sportovní v rámci akce: II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026 z r. 2019 - viz. světelné technický výpočet (STV)
- Slitniční silnostenný stožár veřejného osvětlení
- Svítidla na stožáru s prvky SSZ budou připojeny přímo z RVO-Hrotovická tak, že ve stožárové elektro-výzbroji nebude přístup k jinému napětí než k napětí SSZ! Prostor stožárové elektro-výzbroje bude vyhrazen pouze pro SSZ!
- jmenovitá výška 10 m, není-li v situaci řečeno jinak
- žárové zinkované zevnitř i vně, spodní část po spodní okraj dvířek elektro-výzbroje chráněná termoplastovým nástřikem
- výložník pro VO délky 1,5 m
- svítidla budou schváleného typu majitelem a provozovatelem VO v Třebíči - stejný typ, který je již instalován na rekonstruovaných stožárech na ul. Hrotovická přes železnici a ul. Sportovní v rámci akce: II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026 z r. 2019 - viz. světelné technický výpočet (STV)
- Svítidlo veřejného osvětlení
- nové svítidlo nahradí stávající na stávající stožáru VO
- svítidlo bude schváleného typu majitelem a provozovatelem VO v Třebíči - stejný typ, který je již instalován na rekonstruovaných stožárech na ul. Hrotovická přes železnici a ul. Sportovní v rámci akce: II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026 z r. 2019 - viz. světelné technický výpočet (STV)
- Rozváděč veřejného osvětlení (RVO), termoplastový pilíř schváleného typu
- Včetně transparentního systému dálkového ovládání VO v Třebíči
- Schéma zapojení bude součástí dalšího stupně PD nebo RDS nebo PDPDS schváleno majitelem a provozovatelem VO v Třebíči.
- Majitel nebo provozovatel VO si zažádá o připojení u distributora - E.ON.
- Kabelová spojka na silovém kabelu NN pro veřejné osvětlení
- V daném místě bude provedeno i připojení nově strojného uzemnění na stávající zemnicí soustavu VO.
- Chodníková pojezdová šachta MAN

LEGENDA NOVÉ PROJEKTOVANÉHO SPOLEČNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ:

- Kabelová trasa SSZ, VO, uzemnění a MAN s ochranným pásmem 1,0 m
- kabely SSZ typu NYY-J budou uloženy v kabelových chráničích
- kabely VO typu CNYK-J budou uloženy v kabelových chráničích Ø 75 mm
- uzemnění FeZn 30x4 mm; přípojení stožárů a rozváděčů FeZn Ø 10 mm
- MAN - svazek mikrotrubiček 3x 10/8 mm a 4x 7/5,5 mm
- v překopech komunikací založit min. 1 ks rezervní chráničky Ø 110 mm
- Kabelový plán bude součástí dalšího stupně PD nebo RDS nebo PDPDS.
- Přípojková skříně SS200
- Kabelový přívod bude tvořit stávající kabel AYKY 3x95+70 mm², který napájí stávající RVO-Hrotovická z distribuční skříně R 630384.
- Ze skříně SS200 budou napájeny 2 elektroměry osazené v RE.
- Elektroměrový rozváděč (RE)
- Osazený 2 ks elektroměrů pro přímé měření spotřeby el. E., jednosazbové
- pro VO - 3f elektroměr, QFA-VO: 80 A/3/B
- pro SSZ - 1f elektroměr, QFA-SSZ: 20 A/1/B

LEGENDA NOVÉ PROJEKTOVANÉHO SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ):

- Výložníkový stožár SSZ s údajem o délce výložníku
- Žárové zinkované zevnitř i vně
- Nový radič SSZ typu RS-4
- Nutnost instalace shodného typu a výrobce radiče SSZ, který je již instalován ve městě Třebíči v koordinovaných skupinách včetně přednétné křižovatky PD uvažuje s přípravou koordinčních kabelů, které budou v budoucnu koordinovat SSZ Purkytovo nám. a SSZ Hrotovická x Spojovací.
- Kamera detekce vzdálených zón Trafficcam - videodetekce (V)
- Kamera detekce na stop čáře Thermicam - termodetekce (T)
- Indukční smýčka SSZ
- přesné umístění může být upřesněno dopravním inženýrem na základě výsledků sčítání dopravy v rámci RDS nebo PDPDS
- Virtuální detekční vzdálená zóna SSZ
- přesné umístění může být upřesněno dopravním inženýrem na základě výsledků sčítání dopravy v rámci RDS nebo PDPDS
- Virtuální detekční zóna SSZ na STOP čáře
- přesné umístění může být upřesněno dopravním inženýrem na základě výsledků sčítání dopravy v rámci RDS nebo PDPDS
- Chodníková pojezdová šachta indukční smýčky SSZ
- Návěstidlo tříbarevné soustavy s plnými signály (S1)
- Návěstidlo tříbarevné soustavy s plnými signály (S1) a s kontrastním rámem
- Návěstidlo tříbarevné soustavy se směrovými signály (S2)
- Návěstidlo tříbarevné soustavy se směrovými signály (S2) a s kontrastním rámem
- Návěstidlo tříbarevné soustavy s kombinovanými směrovými signály (S3)
- Návěstidlo tříbarevné soustavy s kombinovanými směrovými signály (S3) a s kontrastním rámem
- Doplnková zelená šipka (S5)
- Signál pro opuštění křižovatky (S6) s kontrastním rámem
- Návěstidlo se signály pro chodce (S9) vybavené akustickou signalizací pro nevidomé
- Tlačítko pro chodce
- Sloupek ručního řízení (Rf)

POZNÁMKY:

- Práce na novém SSZ budou prováděny za plné informovanosti odboru dopravy a komunálních služeb - Lenka Videnská, 568 996 167, lenka.videnska@trebic.cz.
- Práce na stávajícím i novém VO budou prováděny za plné informovanosti odboru dopravy a komunálních služeb - Bc. Radek Maule, 568 896 145, radek.maule@trebic.cz. Dále plně informován správce VO v Třebíči - Elektro - ing. Klíma, elektro.ing.klima@gmail.cz, 777 044 432.
- Instalace kamerového systému dohledového pracoviště musí být realizován v koordinaci s odborem vnitřní správy oddělení informatiky - ing. P. Kaláb - Pavel.Kalab@trebic.cz, 568 805 515 a p. Špaček - Jiri.Spacek@trebic.cz, 568 896 208.
- Před zahájením zemních prací je nutné nechat vytyčit všechna podzemní zařízení a upřesnit jejich polohu sondami.
- Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně se zvýšenou maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejich narušení a poškození.
- Na tělese silnic a komunikací nesmí být skladován výkopek.
- Před záhozem kabelu je nutné provést jeho geodetické zeměměření.
- Po uložení kabelů a jejich zakrytí je nutno zához důkladně po vrstvách zhutnit a povrch uvést do projektovaného stavu.
- Celou stavbu je nutno provést v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a ČSN.
- Při křížení všech inženýrských sítí (GasNet, CETIN, E.ON, VAS, TTS, město Třebíč apod.) je nutné respektovat vyjádření jejich správců.
- Všechny spoje a přechody uzemnění od stožárů do země je nutné chránit gumo-asfaltovou suspenzí.
- Po montáži kabelového vedení SSZ i VO nechat zhotovit revizní zprávu na elektrickém zařízení.
- Nový radič SSZ bude v provedení pro zapojení do koordinovaného tahu radičů stejného výrobce, jako jsou stávající rozváděče SSZ ve městě Třebíči - Purkytovo nám. a Hrotovická x Spojovací.

Vypracoval: Ing. Josef Klíma		Projektant: Ing. Karel Tomek		ELEKTRO Ing. Klíma s.r.o.
Místo stavby: Třebíč, křižovatka ul. Hrotovická x Kosmáková; k.ú. Třebíč (769738)		Investor: Město Třebíč Karlov nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629		
Název stavby: KŘÍŽOVATKA SE SSZ UL. KOSMÁKOVA - HROTOVICKÁ		Číslo PD: EK-TR-18		Dokumentace: DUR
Objekt: SO 401 - Světelné signalizační zařízení (SSZ) a veřejné osvětlení (VO)		Datum: 3 / 2020		Formát: 594x945
Název výkresu:		Měřítko: 1 : 250		Č. výkresu: 401.4
		Paré:		

SITUÁČNÍ VÝKRES