







VÝPIS PRVKŮ:			
NÁZEV:	SPECIFIKACE:	ROZMĚRY:	POČET:
PŘÍSTŘEŠEK MHD	<p>MODULÁRNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ A VÝPALKŮ Z PLECHU. PODSESTAVY TVOŘÍ SVAŘENCE Z JEKLŮ 200x60x3 mm, 35x35x3 mm a VÝPALKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU.</p> <p>KONSTRUKCE NESE STŘECHU Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA ČIRÉ TL. 8 mm, ZADNÍ A BOČNÍ VÝPLNĚ Z ČIRÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA BUDE DOPLNĚN PLOŠNÝ SÍTOTISK JAKO OCHRANA PROTI NÁRAZU PTACTVA.</p> <p>ZINKOVANÁ OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE JE OPATŘENA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM (RAL 9007).</p> <p>LAVIČKA, ZADNÍ OPĚRKA A VÝPLNĚ KROKVÍ JE TVOŘENA Z LATÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA (TROPICKÉ DŘEVO) PŘÍPEVNĚNÝCH NEREZOVÝMI VRUTY K NOSNÉ KONZOLOVÉ KONSTRUKCI.</p> <p>KOTVENÍ CHEMICKOU KOTVOU POMOCÍ 24 NEREZOVÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ M14 DÉLKY MIN. 300 mm DO PŘEDEM VYBETONOVANÝCH ZÁKLADŮ.</p>	<p>4200 x 1846 x 2567 MM</p> 	1 ks
LAVIČKA	<p>PARKOVÁ LAVIČKA S OPĚRADLEM A PODRUČKAMI</p> <p>OCELOVÁ, ZINKOVANÁ KONSTRUKCE Z PÁSOVINY OPATŘENA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM. SEDÁK I OPĚRADLO TVOŘÍ NEPŘERUŠENÝ PÁS DŘEVĚNÝCH LAMEL (TROPICKÉ DŘEVO) SNADNÉ KOTVENÍ DO PODKLADU</p>	<p>1800 / 780 / 840 MM</p> 	12 ks
ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK	<p>JEMNÝ, MÍRNĚ KÓNICKY TVAROVANÝ ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK Z HLINÍKOVÉ SLITINY. VE SPODNÍ ČÁSTI MOŽNOST UMÍSTIT RELIÉFNÍ MĚSTSKÝ ZNAK.</p> <p>ODLITEK Z HLINÍKOVÉ SLITINY OPATŘENÝ NÁSTŘIKEM PRÁŠKOVÉHO VYPALOVACÍHO LAKU. K DISPOZICI I SLOUPEK ODNÍMATELNÝ POMOCÍ RYCHLOKLÍČE.</p>	<p>ø 120 X 855 MM</p> 	4 ks
STOJAN NA KOLA	<p>ZINKOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OPATŘENA NÁSTŘIKEM PRÁŠKOVÉHO VYPALOVACÍHO LAKU. KOTVENÍ POD DLAŽBU SE SKRYTÝMI ŠROUBY.</p>	<p>60 / 600 MM</p> 	6 ks
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	<p>U-DRŽÁK 2 RAMENA, POVRCH SMOOTH, TLAKOVĚ ODLÉVANÝ HLINÍK, HLUBOKÝ ČIRÝ POLYKARBONÁTOVÝ DIFUZOR (PHC), POLYESTEROVÝ PRÁŠKOVÝ NÁTĚR</p> <p>PO PROVEDENÍ SVĚTELNÉHO VÝPOČTU BUDE PROVEDENO PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ POČTU NEBO NÁHRADA ZA ADEKVÁTNÍ TYP.</p>	<p>VÝŠKA 4 M, ø 60 / 60 MM</p> 	6 ks
ODPADKOVÝ KOŠ	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ALKYDOVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA NA BÁZI OXIDŮ ŽELEZITÉ SLÍDY S OBSAHEM HLINÍKOVÉHO PRACHU. VE VĚTŠÍ TLOUŠŤCE NÁTĚRU ZAJIŠŤUJE DOSTATEČNOU OCHRANU PROTI PŮSOBENÍ ATMOSFÉRICKÝCH VLIVŮ. JE URČENA PRO POVRCHY S NEDOSTATEČNOU PŘILNAVOSTÍ NH, NAPŘ. HLINÍK, KOMAXIT, POZINK, SLITINY, PLASTY ATD. BARVA: RAL 9007</p> <p>ODPADKOVÝ KOŠ JE V PROVEDENÍ ANTIVANDAL</p>	<p>OBSAH 40 LITRŮ</p> 	2 ks

SOUŘAD. SYSTÉM: JSTK, VÝŠK. SYSTÉM: BpV



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY, NA ULICI MODŘÍNOVÁ, TŘEBÍČ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. PETR TODOROV

INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ

VYPRACOVAL: Bc. KATEŘINA NAUŠOVÁ

STUPEŇ: DPS

VÝPIS MOBILÁŘE



ATELIER TIŠNOVKA
TIŠNOVSKÁ 145, 614 00, BRNO
TEL: +420 511 132 149
E-MAIL: TODOROV@TISNOVKA.CZ

DATUM: DUBEN 2025


MĚŘÍTKO:

FORMÁT: 1 x A4

Č.VÝKRESU: **D2.2**

VÝPIS PRVKŮ:			
NÁZEV:	SPECIFIKACE:	ROZMĚRY:	POČET:
PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE	<p>MODULÁRNÍ PŘÍSTŘEŠEK 2165x810x1200 mm (DxŠxV), OBJEM JEDNOTLIVÝCH BOXŮ 240 l. PRO 3 KOLEČKOVÉ POPELNICE.</p> <p>KONSTRUKCE Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 1-1,5 mm.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ V JEDNOTNÉ BARVĚ RAL 9007, ZAJIŠŤUJE DOSTATEČNOU OCHRANU PROTI PŮSOBENÍ ATMOSFÉRICKÝCH VLIVŮ.</p> <p>VYVÁŽENÍ: VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOŽKY (MAX. 50 mm).</p> <p>DVEŘE S MAGNETICKÝM ZAVÍRÁNÍM A CYLINDRICKÝM ZÁMKEM. KRÁTKÁ RUKOJEŤ A ČTVERCOVÁ PERFORACE.</p> <p>FUNKCE SKLOPENÍ STŘECHY S 2 PLYNOVÝMI TLUMIČI TLAKU. ÚHEL OTEVŘENÍ SKLÁDACÍ STŘECHY 60°.</p> <p>HMOTNOST VÝROBKU 115 kg.</p>	<p>OBSAH 3 x 240 LITRŮ</p> 	1 ks
OZNAČNÍK MHD	DLE STANDARDU MĚSTA (KARLOVO NÁMĚSTÍ)		1 ks

SOUŘAD. SYSTÉM: JSTK, VÝŠK. SYSTÉM: BpV

Atelier Tišnovka 	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY, NA ULICI MODŘÍNOVÁ, TŘEBÍČ		ATELIER TIŠNOVKA TIŠNOVSKÁ 145, 614 00, BRNO TEL: +420 511 132 149 E-MAIL: TODOROV@TISNOVKA.CZ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. PETR TODOROV		DATUM: DUBEN 2025
	INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ		MĚŘÍTKO:
	VYPRACOVAL: Bc. KATEŘINA NAUŠOVÁ		FORMÁT: 1 x A4
	VÝPIS MOBILÁŘE		Č. VÝKRESU: D2.2